

乐达保护膜三层共挤膜三层共挤膜首选乐达

产品名称	乐达保护膜三层共挤膜三层共挤膜首选乐达
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:UA1482
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

产品详情

三层共挤膜的规格：

产品规格

三层共挤热收缩膜根据用途可生产各种规格，一般厚度范围为12 μm ~ 30 μm，常用厚度有12 μm、15 μm、19 μm、25 μm等，宽度规格视包装物体积而定。

尼龙薄膜（PA）

尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜，透明性好，并具有良好的光泽，抗张强度、拉伸强度较高，还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性，耐磨性、耐穿刺性优良，且比较柔软，阻氧性优良，但对水蒸气的阻隔性较差，吸潮、透湿性较大，热封性较差，适于包装硬性物品，例如油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等。

三层共挤热收缩膜产品特点：

- 1.透明度高、光泽性好，可清晰展示产品外观，提高感观意识，体现高档次。
- 2.收缩率大，最高可达75%，柔韧性好，可对任何外形的商品进行包装，而且经过特殊工艺处理的三层共挤薄膜的收缩力可控，满足不同商品包装对收缩力的要求。
- 3.焊封性能好、强度高，适合手动、半自动和高速全自动包装。
- 4.耐寒性好，可在 - 50 保持柔韧性而不发生脆裂，适合被包装物在寒冷环境下储存和运输。
- 5.环保无毒，符合美国FDA及USDA标准，可包装食品。

