

山西防雷检测公司，防雷工程测试 避雷针安装的注意事项

产品名称	山西防雷检测公司，防雷工程测试 避雷针安装的注意事项
公司名称	山西捷力通防雷科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:bileishebei 型号:TSPD-01M
公司地址	南中环体育路 防雷公司 http://bileishebei.com
联系电话	15110330668 13603515420

产品详情

高层建筑以及野外临时建筑或者是雷达站、厂房、仓库等都需要安装避雷针，避雷针的种类也有很多，那么要想合理安装避雷针就必须要找靠谱的防雷公司来施工，下面捷力通防雷公司专家就为大家分享一下避雷针安装过程中的注意事项：

安装避雷针的加固办法：

防侧闪复合材料玻璃钢避雷针，项目位于沿海地区，风力比较强大，要求防雷避雷针抗风强度等级大于15级风，17级风力等。由于对安装现场及产品详细了解施工工艺，结合使用环境，认为常规办法在此地使用，可靠性存在问题，拟对避雷针杆连接方式做如下修正，确保不会发问题。<http://www.bileishebei.com/>

- 1、加强型抗干扰玻璃钢接闪器避雷针杆专为沿海台风环境制作，针杆本体强度，经专业机构测试，完全满足使用要求，用户可放心使用。
- 2、连接栓杆改用凸台结构，确保不会移位。
- 3、连接部位外壁增加加强箍，二次加固，提高在此位置连接强度，防止在超强风下杆口劈裂。
- 4、现场粘接工艺按我方装配说明进行。考虑天气转冷，粘接胶黏性变大，用热风枪加温粘接胶，增加流动性，使粘接胶均匀涂布，且减少固化时间。

产品介绍：

主要用于监控系统电源、视频、数据控制三种线路的电涌保护，对监控设备（电源、控制器、摄像机）的保护：如高速球机、恒速球机、恒速摄像机等监控设备。广泛用于银行监控系统、小区安防系统、学校、企业、道路安全防护等监控设备。

功能特点：

对于电源保护绿灯表示正常工作，红灯表示故障

摄像机电源、控制信号、视频信号三路综合保护

通流量大、残压低

响应时间快，多级保护，对传输信号干扰小

体积小，便于安装

核心元件全部采用国际知名品牌，更安全可靠保护设备

防雷公司分享避雷针安装的一些建议：

外管箍加固工艺加工难度较大，粘接要求很高，现场配合不易。可使用简便加固工艺，供用户选择，此法技术要求低，效果最好。

1、不用外管箍，现场缠绕高强玻璃布加固。

2、工厂提供高强玻璃布，现场裁剪成20-25cm布条，接头处打毛宽度20-25cm，边刷胶边缠绕布条，缠绕时应拉紧布条，厚度5-6mm时停止，加热或静置固化。

3、固化后，用角磨机（砂纸磨片）修剪外观。