UN3E8-250HMF陶瓷气体放电管型号

产品名称	UN3E8-250HMF陶瓷气体放电管型号
公司名称	深圳市硕凯电子股份有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:硕凯SOCAY 型号:un3e8-250hmf 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处松和社区民清路19号C栋厂房4楼401室
联系电话	0755-85285251 13602593642

产品详情

浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉 冲。浪涌总的来讲就是一个过电压，该过电压对电子信息平台（机房）来讲，主要是对电子设备的心脏的微电子芯片，造成电子设备的损坏，轻者造成电子设备的严 重干扰。电子产品在使用中的电压瞬变和浪涌将导致电子产品的损坏，因此，电压瞬变和浪涌防护问题已经得到越来越多设计者的重视。因此，为了提高电子产品的 可靠性和人体自身的安全性，必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。硕凯电子作为行业内优秀半导体企业，12年如一日的为客户产品提供优质电路保护器件及解决方案。本篇就由小硕来为大家分享三个浪涌防护妙招。 其方法之一是使整机和系统接地，整机和系统的地(公共端)和大地应分开；第二种防护方法是在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪 涌的防护器件；第三种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式，以构成多级防护电路。本篇硕凯电子要分享给大家的浪 涌防护妙招将着重讲述第二种和第三种：采用电压瞬态和浪涌防护器件。以带失效保护的陶瓷气体放电管UN3E8-250HMF为例，详细讲述如何根据产品应 用端口、防护等级来确定陶瓷气体放电管型号。 浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法，通过防浪涌元件陶瓷气体放电管，在雷击感应及操作过电压时，迅速将浪涌能量传 入大地，保护设备免遭损害。以下是SOCAY硕凯带失效保护的陶瓷气体放电管UN3E8-250HMF的具体参数与特性、应用。 UN3E8-250HMF的参数：
封装：φ8*10mm 电压：250V 电流：20.0KA 容值：1.5pF UN3E8-250HMF的特性： 1、无辐射
2、符合RoHS标准 3、低插入损耗 4、瞬态反应时间快 5、超低电容 6、在8/20
us波形的测试环境下能承载20KA的浪涌，符合IEC 61000-4-5 7、带失效保护（加F后缀的型号）
UN3E8-250HMF的产品应用： 1、通讯设备 2、CATV设备 3、测试设备 4、数据线 5、电源
6、电信SLIC的保护 7、宽带设备 8、ADSL设备，包括ADSL2+ 9、XDSL设备 10、卫星和CATV设备
11、消费电子 硕凯电子的气体放电管包括贴片、二极管和三极管，电压范围从75V—6KV，超过一百种规格，严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。