

乐泰567厌氧型管螺纹密封胶

产品名称	乐泰567厌氧型管螺纹密封胶
公司名称	无锡来宝利科技有限公司
价格	33.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:567
公司地址	江苏省无锡市新区五洲国际工业博览城三期4楼
联系电话	0510-88231998 18168894096

产品详情

正品汉高乐泰 loctite567胶水，乐泰567管螺纹密封胶/管路螺纹剂 (一)产品特点:
耐高温：耐温达200 。 耐溶剂：优异的耐溶剂性，可应用于溶剂管道密封。 高粘度
(二)典型用途: 适用于锥形管螺纹及接头的锁固和密封，尤其适用于高压、高温及有溶剂的场合。 M50
以下的管螺纹密封效果最好。 (三)技术参数: 颜色：乳白色
粘度 (mpa.s)：280000/800000 温度范围 ()：-55/200
耐压力 (密封工作压力)： 10,000psi 推荐促进剂：7649
包装规格：50ml管装、250ml管装 (四)使用方法:
预处理：先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污。
施胶：施胶在粘接面上，应适当使粘接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶。
固化：擦去余胶，30分钟初步定位，24小时后，可达到最大粘接强度。
促进剂：若与促进剂LOC-7649或LOC-7471配合使用，可有效缩短固化时间。 正品汉高乐泰
loctite567胶水，乐泰567管螺纹密封胶/管路螺纹剂 (一)产品特点: 耐高温：耐温达200 。
耐溶剂：优异的耐溶剂性，可应用于溶剂管道密封。 高粘度 (二)典型用途: 适用于锥形
管螺纹及接头的锁固和密封，尤其适用于高压、高温及有溶剂的场合。 M50以下的管螺纹密封效果最好
。 (三)技术参数: 颜色：乳白色 粘度 (mpa.s)：280000/800000
温度范围 ()：-55/200 耐压力 (密封工作压力)： 10,000psi 推荐促进剂：7649
包装规格：50ml管装、250ml管装 (四)使用方法:
预处理：先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污。
施胶：施胶在粘接面上，应适当使粘接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶。
固化：擦去余胶，30分钟初步定位，24小时后，可达到最大粘接强度。
促进剂：若与促进剂LOC-7649或LOC-7471配合使用，可有效缩短固化时间。

<http://www.ribury.com/>