

上海工地三辊闸 优质不锈钢三辊闸

产品名称	上海工地三辊闸 优质不锈钢三辊闸
公司名称	上海耕达电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:耕达 型号:201
公司地址	上海市真北路915号1015
联系电话	021-57269078 13818177266

产品详情

上海耕达电子有限公司

立式三辊闸 桥式三辊闸 圆柱三辊闸 梯形三辊闸 菱形三辊闸

平面三辊闸 斜面三辊闸 弧面三辊闸 直角三辊闸 斜角三辊闸

尖角三辊闸 柱形三辊闸 机械三辊闸 自动三辊闸 手动三辊闸

圆角三辊闸 八角三辊闸 非标三辊闸 高档三辊闸 标准三辊闸

三辊闸安装 三辊闸维护 条形码三辊闸 半自动三辊闸 三辊闸通道

我们将竭诚全力的为您服务！

服务热线：021-62102606

三辊闸产品名称：立式平面三辊闸

三辊闸产品特性：

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。闸机采用垂直落杆方式，当闸机通道闸杆落杆后可形成无障碍人行通道，便于紧急情况下的人员疏散为通行安全提供了保障。

三辊闸系统功能：全自动立式三辊闸

三辊闸兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 三辊闸闸杆运行平稳、低噪音
三辊闸具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆
三辊闸控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 三辊闸控制板带有记忆功能

三辊闸有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 半自动立式三辊闸

三辊闸兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 三辊闸闸杆解锁，迅速可靠
三辊闸具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆
三辊闸控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 三辊闸控制板带有记忆功能
三辊闸有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 双机芯立式三辊闸

三辊闸独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置
三辊闸属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高
三辊闸不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所

三辊闸适用范围 三辊闸车站、码头、旅游景点进出口通道管理
三辊闸会展、游泳馆等验票通道管理 三辊闸企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理
三辊闸特殊通道控制

三辊闸主要技术参数 三辊闸结构：框架结构/不锈钢外壳
三辊闸生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 三辊闸外形尺寸：长420×宽330×高980（mm）
三辊闸重量：40Kg 三辊闸闸杆长：机箱以外510(mm) 三辊闸闸杆最大承受力：80Kg
三辊闸闸杆工作驱动力：3Kg 三辊闸闸杆传动方式：数字方式 三辊闸闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行
三辊闸自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；
三辊闸灯光提示：通行方向指示 三辊闸采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求
三辊闸工作环境：室内、室外(阴棚) 三辊闸温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露
三辊闸感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 三辊闸开闸时间：0.2秒
三辊闸通行速度：30人/分钟 三辊闸通讯接口：标准RS485接口，距离 1200米 三辊闸输入接口：干接点信号或 12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA；我们谨记：以质量求生存，以信誉求市场，以创新求发展。耕达电子将竭诚为您服务！我们将用我们最好的产品、最优的服务来回报给我们最尊贵的客人！

欢迎来人来电咨询。 联系人：王小姐 电话：021-62102606

手机：15221145839 QQ: : 3059568838 <http://www.gengda.com.cn/>