IY6550200A 中沃 单级单吸泵密封环

产品名称	IY6550200A 中沃 单级单吸泵密封环
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:NJ1851
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

保养

IS泵在工作日4周内内，经运转100小时后更换润滑油，以后每隔500小时换油一次。

在运转过程中，应经常调整填料的松紧程度，保证漏水正常。

定期检查泵的轴承，密封环和轴套的磨损情况，如发现磨损过大时应及时更换。

泵在环境温度低于O°C的情况下停车时，应将泵体内的液体通过泵体底部的丝堵孔放掉，以免冻裂泵体。

IS离心泵长期停止使用时，须将泵全部拆开，并经清洗上油后包装保管。如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。

产品特点

IS型清水离心泵为后开式，拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承，用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。

IS型卧式单级单吸清水离心泵根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。

单级单吸式离心泵产品概述:

IS型离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用，温度不高于80°C该系列单级离心泵是根据国家标准ISO2858进行设计的并按国家标准SIO199/ DIS制造的，其技术指标与老产品相比，效率平均提高5%左右，汽蚀余量降低了2%左右，是一种性能稳定，零部件尺寸实现标准化的节能高效产品，是国家机械工业部确定取化老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品，改良型ISA型化工泵以更加简捷的形式对机组的构成进行重组（去掉加长联轴器泵和电机直接）特别是对小功率机组来说减少占地面积，降低基建投资及方便维修等方面都具有及其重要的意义。

IS离心泵适合于化工、石油、石油化工、治金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗类的有机或无机化工介质，石油产品及腐蚀性的液体。