

摆喷定喷钻机聚强旋喷钻机小型摆喷定喷钻机

产品名称	摆喷定喷钻机聚强旋喷钻机小型摆喷定喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:LR1301
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

天津市聚强高压泵有限公司

XP-20旋喷钻机的主要特点

- 1、所需作业空间小。在施工高度为3米时，钻杆有效长度可达1.5米，根据客户需要还可进一步压缩整机高度，可进入室内作业。散装型的钻机，最大部件重量只有300kg,在搬迁、移机时极为方便。
- 2、适合地层广。可根据不同地层进行不同的性能配置，最大输出扭矩可达到3600N·m,最大起拔力可达到60kN,成孔可选择硬质合金钻头回转钻进、潜孔锤冲击回转钻进、牙轮钻头钻进等工艺方法，使之在多数地层均能用本钻机直接进行成孔后，并立即进行旋喷成桩。
- 3、适合工艺广。除满足旋喷工艺外，还可用于锚固工艺的施工。

旋喷桩:

兴起于二十世纪七十年代的高压喷射注浆法，八、九十年代在全国得到全面发展和应用。实践证明此法对处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、沙土、人工填土和碎石土等有良好的效果，中国已将其列入现行的《地基与基础施工规范》。施工要求

施工前整平场地，路基填料采用素土（两侧路堤、人行道及非机动车道范围填筑粘土）。

施工前先进行成桩实验性施工，以确定合适的水泥浆浓度、喷浆量、喷浆压力、喷浆提升速度等施工工艺参数，为正式施工提供依据，试桩数量不得少于5根。

天津市聚强高压泵有限公司

贵公司研制了优质高效的单重管，二重管和三重管高压旋转钻具，该系列钻具均通过了生产现场的恶劣环境考验，取得圆满的施工效果。

本公司经营旋喷钻机及配件，成套高喷设备，高压注浆泵及配件，高喷台车，二重管钻具，三管钻具成套产品，专业高压管压头服务。