

SIP对讲终端

产品名称	SIP对讲终端
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

SV-10A/BSIP语音对讲终端的详细资料：

SV-10A/B SIP语音对讲终端功能亮点

有单呼叫键(紧急求助)和双呼叫键(紧急求助和业务咨询)供选择

带录音输出口,提供给硬盘录像机录音

带2路短路输入,可连接红外探头、门磁、震动传感器、紧急按钮等外设，实现触发报警或输出联动

2路短路输出，可连接控制报警灯、门锁等设备，通过远程DTMF、远程服务器控制指令或2路短路输入联动控制

带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放

SV-10A/B SIP语音对讲终端应用场合

金融 --银行ATM 对讲、金库

平安城市 --公共街道、广场和社区

教育 --大学、中小学、体育馆

工业 --石油、化工、炼铁厂

商业 --办公室、购物中心、楼宇

SV-10A/B SIP语音对讲终端基本性能

2条SIP线路

全双工免提通话(HF)

智能DSS键 (速拨键、对讲键等)

壁挂式安装

内置2个短路输入

内置2个短路输出，短路输出受控方式（四种）：远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态

外置有源音箱输出接口

录音输出接口

支持外部电源供电

组播功能

功能三合一：对讲、广播和智能安防功能

行业认证：IP54, CE/FCC

通话功能

语音对讲

快速拨号（速拨键）

自动应答（可个别线路配置）

语音信箱（需配合服务器）

本地三方会议通话

话机功能

通话记录（未接来电/来电/去电，支持900条记录）

用户自定义DSS键

网络时间同步

Action URL / Active URI

音频特性

窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB

宽带编码: G.722

全双工回声消除(AEC) – 免提模式,最大96ms回声延时消除

语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪音声场 (CNG) /

背景噪音检测 (BNE) / 降噪 (NR)

丢包补偿(PLC)

动态自适应抖动缓存最高达300ms

DTMF: 带内音频 (In-band) , 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO

网络特性

10/100Mbps以太网(桥接模式)

IP获取方式：静态IP 设置 / DHCP / PPPoE

支持802.1x网络访问权限认证

虚拟私有网 (VPN): L2TP (基本,无加密) / OpenVPN

虚拟局域网 (VLAN)

服务质量保障 (QoS)

产品来源：<http://www.vlink168.com/vlink668-SonList-270367/>

http://www.afzhan.com/st43391/erlist_270367.html