# 重庆耐仕HS系列防腐电磁阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 重庆耐仕HS系列防腐电磁阀 |
| 公司名称 | 重庆耐仕电磁阀有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:耐仕<br>型号:HS |
| 公司地址 | 重庆市沙坪坝上桥新街1号H栋 |
| 联系电话 | 023-65226799 13320255631 |

# 产品详情

性能特点：活塞结构、密封性好、性能稳定、外观精美应用范围：生物制药、化工设备、军工、能源、医疗、食品加工、带腐蚀性流体自控等

防腐电磁阀技术参数: 动作方式：先导型 工作环境温度：-30—+80°C;-50—+100°C
线圈工作温度：<+50°C、<+85°C 控制方式：常开式、常闭式
国际标准电压：AC（380、220、110、24）V、DC（220、110、24、12）V
流通流体介质：腐蚀性流体（酸、碱、盐、苯酚、甲醛、丁烷、化学流体等）
流通流体温度：<-200°C、<-100°C、<-40°C、<+60°C、<+120°C、<+200°C、<+350°C
流通流体压力：-1bar、6bar、16bar、25bar、40bar、63bar、100bar、200bar、300bar
阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、聚四氟乙烯 连接方式：螺纹、法兰、焊接 泄漏量：零泄漏
注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。
2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）
3、以上参数根据工况要求进行选择。