和承信息硒鼓美能达C350鼓单元复印机硒鼓

产品名称	和承信息硒鼓美能达C350鼓单元复印机硒鼓
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:理光 型号:BC1666
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

有机感光鼓

有机光导体用有光敏特性的有机材料制成。有机光导材料有许多种，现在复印机上使用的多是聚乙烯吡哇(PVK)，是西德Kalle公司于1958年研制成功.这种材料的光谱适应范围在紫外区，实际使用时需要增感，把适应范围移到可见光区。增感剂由美国IBM公司试验成功，他们用三硝基药酮(TNF)对PVK进行增感，制成了较高感光度的有机光导材料，以后又相继出现多种有机光导材料，使有机光电导材料在静电复印技术中的应用前景变得更加宽阔。

1.感光鼓及成像系统

成像系统是将光学成像系统在感光鼓表面成像的光学图像转化为电位潜像

;再将感

光鼓上的墨粉图像转印到复印纸上，然后将复印纸从感光鼓上顺利剥离下来完成原稿到

复印品的过程。

2.显影系统

加粉马达将墨粉盒内的墨粉通过墨粉输送螺旋杆送入显影器内，然后墨粉搅拌器将墨粉进行充分搅拌使墨粉带上电荷后吸附在显影磁辊上，磁辊上墨粉的厚度由磁辊刮片控制。最后通过感光鼓表面的电荷将磁辊表面的墨粉吸附到感光鼓上形成感光鼓墨粉图像。

3.送纸系统

送纸系统是将复印纸送入机内，为下一步将鼓表面的墨粉图像转印到纸上做准备。

4.清洁系统

清洁刮片将感光鼓表面的残留墨粉刮下来，然后通过回收辊、废粉传动螺旋杆将废粉收集到废粉盒。因为所有复印机都不可能通过转印将感光鼓表面的墨粉完全转印到复印纸上。所以，鼓表面均有残留墨粉，不进行清洁，则影响以后复印品质量。

BNC:一种卡口型同轴电缆连接器，通常用来把设备连接到细缆以太网。

内部字体(built-in font):参见“常驻字体”。

总线和标记连接(bus and tag connection): IBM主机上用来连接设备与IBM 370频道接口的连接方案。

高速缓冲存储器(cache):一种随机存取存储器(RAM)。它是一种能给临时数据提供高速存取的存储器。在打印机中，这种存储器主要是指字体存储器。在字体存储器里，准备好了由外形字体产生的位图。

金(cartridge):这是个通用术语。一般可以指ROM存储器盒、字体盒、仿真盒、碳粉盒、碳粉/显影剂盒或打印盒。

Centronics:由Centronics公司设计的用于打印机的一种并行通信接口，它被作为一种标准，此标准用于计算机和打印机之间的并行通信。