

## 扬中frpp管,frpp管,骐达防腐图

产品名称	扬中frpp管,frpp管,骐达防腐图
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:OB1521
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

## 产品详情

### PVDF管

PVDF管(聚偏氟乙烯管)，分子链间排列紧密，有较强的氢键，天性耐燃

PVDF管，结晶度65%~78%，长期使用温度 - 40 ~ 150 。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好，可在户外长期使用，无需保养。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，广泛应用于石油化工、电子电气、钢厂酸洗、酸碱液的输送。

1. 极佳之耐化学特性，室温下不被酸、碱强氧化剂、卤素所腐蚀。

2. 抗冲击强度高、耐磨耗，耐蠕变、高机械强度及韧性好。

3. 耐热性佳、不燃性、长期使用温度 - 40 ~ 150 、并有高介电强度。

4. 具有突出的耐气候老化性、耐臭氧，抗紫外线及核射线。

### PP管性能

卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的耐磨性能-----在输送矿砂泥浆时，管的耐磨性是钢管的4倍以上。

较高的刚度-----由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形

牢固的连接性能-----frpp管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低

运输方便-----由于FRPP管比重较轻，运输方便。

PP管连接：

PP管道工程为了达到理想的连接性，需要借助热风焊接工艺。热风工艺因其本身实用简单，被业内专业人士广泛接受，尤其是对PP管焊接，更具有独特优势。

- 1.快速热风焊接技术也是利用加热后的风或者空气来预热焊条与待焊母材相应部位的方法实现焊接的；
- 2.加热时，一部分热风对风嘴底部的焊条进行加热，另外一部分热风则用于加热母材的待焊区域；
- 3.工艺过程同样包括表面处理、加热、加压、分子链间扩散和冷却这5个阶段，并且每个阶段的具体操作要求也与待焊部件的具体外观形状和内部结构设计相关。