

frpp管,骐达防腐,frpp管性能

产品名称	frpp管,骐达防腐,frpp管性能
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:TX1824
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

pp管特点;

- 1.色泽均匀，内外壁光滑，摩擦系数小，流体排放速度快；
- 2.无毒无味，环保健康，是新型绿色建材；
- 3.质轻，连接容易，可墙壁，地下暗装，不渗漏；
- 4.耐酸碱耐腐蚀性能优越，聚丙烯材料本身具有较强的防腐蚀性能，不需要进行内壁涂层，防止流体跟涂层的二次反应，减少操作难度，降低工程成本；
- 5.耐温性能稳定，能在90 以内输送各类型非氧化性酸，工业污水，化学气体以及生活污水，也可在东北寒冷地区安全使用；
- 6.优良的抗冲击性能，PP结晶度高，表面刚度优越，抗划痕，应力开裂几率小

frpp管材的基本用途；

- 1、 建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、 frpp管建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、 可直接饮用的纯净水供水系统；

4、中央(集中)空调系统；

5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

选用frpp管注意事项：

1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定：一般场合，且长期连续使用温度 $<70^{\circ}\text{C}$ ，可选 $C=1.25$ ；在重要场合，且长期连续使用温度 $>70^{\circ}\text{C}$ ，并有可能较长时间在更高温度运行，可选 $C=1.5$ ；

2、用于冷水($<40^{\circ}\text{C}$)系统，选用PN1.0~1.6MPa管材、管件；用于热水系统选用PN2.0MPa管材、管件。

3、在考虑上述三个原则后，frpp管材的SDR应不大于管材的SDR，即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。pp管，frpp管，pph管，pvdf管，pp风管专业制造商镇江骐达防腐材料有限公司，公司不断吸收引进国内外先进塑料生产技术和装备，自主研发玻纤增强聚丙烯(FRPP)、聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、均聚聚丙烯(PPH)、聚偏二氟乙烯(PVDF)管材、管件、板材、贮罐、酸槽、阀门等产品，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、矿山、化纤、医药、食品、给排水、煤矿、水利疏浚，污水处理等领域，深受用户好评。

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，也广泛适用于采暖系统。

玻纤增强聚丙烯frpp管材标准：选用经处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，可输送一般用途的水或腐蚀性液体。

饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管道可安全使用50年以上。