frpp管,骐达防腐,frpp管配件

产品名称	frpp管,骐达防腐,frpp管配件
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:PO1255
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，也广泛适用于采暖系统。

玻纤增强聚丙烯frpp管材标准：选用经处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，可输送一般用途的水或腐蚀性液体。

饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。 玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管道可安全使用50年以上。

pe管热熔连接方式：

1、室外露天敷设，有阳光照射的地方，建议做遮蔽措施。

2、埋地HDPE给水管道，DN≤110的管路夏天安装可稍微蛇形铺设，DN≥110的管路因有足够的土壤阻力，可抵抗热应力，无需预留管长；冬天，均无须预留管长。

3、HDPE管道安装时，如果操作空间太小（如：管道井、吊顶内施工等），应采用电熔式连接方式。

4、热熔承插连接时，加热温度不能过高、过长，温度控制在210±10°C，不然会造成配件内挤出的熔浆过多，减少通水内径；承插时管件或管材接口处应清洁干净，不然会造成承插口脱开漏水；同时，要注意控制好管件的角度和方向，避免造成返工。

5、热熔对接连接时，要求电压在200～220V之间，如果电压过高，会造成加热板温度过高，电压过低，则对接机不能正常工作；对接时应保持对接口对齐，不然会造成对接面积不够要求、焊口强度不够，以

及卷边不对成；加热板加热时管材接口处未处理干净，或加热板有油污、泥沙等杂质，会造成对接口脱开漏水；加热时间要控制好，加热时间短，管材吸热时间不够，会造成焊口卷边过小，加热时间过长，会造成焊口卷边过大，有可能形成虚焊。

PP管性能

卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的耐磨性能-----在输送矿砂泥浆时，管的耐磨性是钢管的4倍以上。

较高的钢度-----由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形

牢固的连接性能-----frpp管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低

运输方便--------由于FRPP管比重较轻，运输方便。