

ISG65160热水循环泵,铁马泵业,立式ISG

产品名称	ISG65160热水循环泵,铁马泵业,立式ISG
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:AQ1562
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

工作条件：

吸入压力 1.0Mpa，或泵系统最高工作压力 1.6Mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6Mpa。泵静压试验压力为2.5Mpa。订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度<40 ° C，相对湿度<95%。
所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。
YG型管道油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度T：-20 ° C-120 ° C。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、ISG管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

石家庄铁马泵业主要生产ISG立式管道离心泵。

ISG型单级立式管道离心泵安装要求：

- 1、立式管道离心泵分硬性联接安装和柔怀联接安装两种。
- 2、立式管道离心泵安装时管道重量不应加在水泵上，以免使泵变形。
- 3、单级单吸立式离心立式管道离心泵泵安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能的影响。
- 4、立式管道离心泵安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。

ISG型单级立式管道离心泵启动前准备：

- 1、试验电机转向是否正确，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，试验时间要短，以免使机械密封干磨损。
- 2、打开排气阀使液体充满整个泵体，待满后关闭排气阀。
- 3、ISG型立式离心泵启动前检查各部位是否正常。
- 4、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
- 5、高温型应先进行预热，升温速度50 /小时，以保证各部受热均匀。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

ISG型单级立式管道离心泵安装要求：

- 1、立式管道离心泵分硬性联接安装和柔怀联接安装两种。
- 2、立式管道离心泵安装时管道重量不应加在水泵上，以免使泵变形。
- 3、单级单吸立式离心立式管道离心泵泵安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能的影响。
- 4、立式管道离心泵安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
- 5、为了立式管道离心泵维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，增长水泵的使用寿命。
- 6、立式管道离心泵安装后拨动泵轴，叶轮应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。