

GC型卧式多级泵,恒越水泵,GC型卧式多级泵现货

产品名称	GC型卧式多级泵,恒越水泵,GC型卧式多级泵现货
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:WJ1773
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

【GC型卧式多级锅炉给水泵】技术参数： 流量：5-55m³/h；

扬程：46-301m；

功率：3-75KW；

转速：2950r/min；

口径： 40- 100；

温度范围： 80 ；

工作压力： 2.7Mpa.

【GC型卧式多级锅炉给水泵】产品特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封，安全可靠、结构简单，维修方便快捷。

【GC型卧式多级锅炉给水泵】适用范围： GC型卧式多级锅炉给水泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其

适用于小型锅炉给水。

填料密封由进水段和尾盖上的填料室，填料压盖，填料环及填料等组成，少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当，不可压的太紧，也不可太松，以液体能一滴一滴地渗出为准。如果填料太紧，轴套容易发热同时耗费功率。填料太松，由于液体流失要降低水泵效率。

特点

- 1.操作安全，机械驱动隔膜。
- 2.密封性好，无泄漏，装配维修简单安全。
- 3.它可以传输高粘度介质，腐蚀性液体和危险性的化学品。
- 4.流量调节能够调节冲程长度或电机频率。
- 5.隔膜为多层复合结构压制而成，一层超韧性Teflon耐酸薄膜，第二层EPDM弹性橡胶，第三层3.0mmSUS 304支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补，第五层采用EPDM弹性橡胶完全包覆，可有效提升隔膜使用寿命。