

潮式喷浆机品牌

产品名称	潮式喷浆机品牌
公司名称	新乡市豫龙机电设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:豫龙 型号:GSP-7
公司地址	河南省新乡市封丘县应举镇政府对面
联系电话	18639109427 13803734302

产品详情

湿式喷浆机

一、用途：公路、隧道、地铁、市政工程、高层建筑、护坡（基坑）加固、水利水电及引水涵洞工程、地基加固、边坡支护等 湿式喷浆机是一种新型高效喷砂机械，主要用于混凝土的湿喷，能使混合料拌合均匀，水灰比准确控制，有利于水泥的水化，故而，粉尘小，回弹小，混凝土的质性好，强度高，广泛用于铁路、隧道、地铁、水电工程、地下工程及矿山井下喷射混凝土施工作业。

二、组成：

驱动装置 转子总成 风路系统 喷射系统 电器控制箱

三、特点：

- 1、直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时；
- 2、四点弹性补偿压紧 密封效果好，风尘少，寿命长；
- 3、采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送粘结 墙管和脉冲离折等问题物料均匀 连续稳定；
- 4、新型喷头，出料弯头设置，改善喷射效果，回弹小 喷层质量高；

四、技术参数：

型号：	pz7i
生产能力	7m ³ /h
电机功率	7.5kw
最大喷射距离	水平50m垂直 30m
喷浆管	∅ 64mm
混凝土颗粒	22mm
耗风量	7—8m ³ /min
空压机	13m ³ /h空压机
上料高度：	1.1m
重量：	900kg
电压：	380v
水玻璃添加量	0.3%--0.7%
湿料配比：	水：水泥：砂石=1:3:5

五、工作原理

搅拌好的物料经过振动筛网供入喷射机料斗中，由拨料器拨动注入转子的直通料腔中随转子旋转到出料口，在这里通入压缩空气，把物料吹入储料弯头，再此由旋流器引入另一股风压，呈多螺旋状浆物料吹散、加速，并使其旋转进入输料管，到达喷头再加少量液体速凝剂喷射出去。