

小型U型电热管

产品名称	小型U型电热管
公司名称	盐城泰亚电热电器有限公司
价格	18.00/根
规格参数	品牌:泰亚 型号:yctydr 功率:500w
公司地址	盐城市纺园路62号1幢105室(5)
联系电话	0515-83383201 15371166201

产品详情

U型 加热管

选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，使电热管耐温达900℃，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命。

电热管订购须知：

U型管的单臂长度，管子直径，电压功率，紧固件丝扣直径，及两管中心距离。

期待您的合作。

管状电加热元件

管状电加热元件的结构是在一金属管内放入电热丝，并在空隙部分紧密地填充有良好的导热性和绝缘性的结晶氧化镁。电热丝两端是通过两个引出棒与电源相接，它具有结构简单寿命长，热效率高，机械强度高，可以弯成各种形状使用安全等优点。

采用优质的材料和严格的工艺技术，制成具有优异的电气绝缘性能和抗电强度极高的电加热管。产品使

用安全可靠，是各电热器具制造厂首选的电加热管。

用途：加热管应用于淋浴器、饮水机、开水器、洗碗机等；广泛适用于各种水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、模具及各种类型的加热器具等。

电加热管

可按照用户自行设计的产品图纸和技术要求生产各类型号及形状的电加热管，元件材质可根据用户要求制成，有不锈钢、镍基合金、铜、铝、碳钢、钛等各种电加热元件。并承诺产品质量和满足用户的需求。绝缘材料：氧化镁。

管材料：不锈钢无缝管，焊接管，紫铜管、黄铜管、碳钢管。

电压可设计为：12-440Vc；功率为：50W-20KW c

常用管径： 22， 20， 18， 16， 14， 12， 10， 8.5， 8， 6.5， 6

材质有：10#铁、T4铜、1Cr18 Ni9Ti不锈钢、Ti钛等。

表面处理：各种镀镍，钝化，发黑，喷涂。非标，根据客户需求定做！