XK53-H环刚度试验机

产品名称	XK53-H环刚度试验机
公司名称	东莞市星凯精密仪器设备有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	品牌:星凯仪器 型号: XK53-H
公司地址	东莞市长安镇沙头鼠山路14号
联系电话	076981287239 15279627577

产品详情

环刚度试验机： 环刚度试验机广泛应用于具有环形横截面的热塑性塑料管材和玻璃钢管环刚度的测定，满足PE双臂波纹管、缠绕管和各种管材标准的要求，可以完成管材环刚度、环柔度、扁平、弯曲、焊缝拉伸等试验。具有按键调速、试验力位移数字显示，具有峰值保持、破坏自动停机、过流、过载自动保护功能。

环刚度试验机技术参数：

1. 最大试验力：30KN
2. 试验机等级: 1级
3. 试验力示值允许误差极限：示值的±1%以内
4. 负荷测量范围：满量程的1%～100%FS
5. 位移示值极限误差：示值的±1%以内
6. 位移分辨率：0.01mm
7. 位移速度调节范围：0.01-500mm/min
8. 位移速率控制精度：速率≥1mm/min时，设定值的±0.5%以内
9. 试验空间:最大可做到3米管

10 . 压缩空间：最大可做到3米管径

11.压盘尺寸:根据管径的尺寸定做

12.设备主机外形尺寸（长×宽×高）：1100×800×3500（mm）

13.用户界面：大屏液晶微电脑操作系统

14.试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成

15.可满足应力、应变、位移等控制方式

16.试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）

17.具有程控和机械两级限位保护

18.当负荷超过额定值3～5%时，自动停机

19.供电电源：220V，50Hz,

20.设备净重：800Kg

环刚度试验机 配置：

1. 环刚度专用高强度主机一台（门式框架结构,整机全喷塑处理）

2. 高精度光电编码器一只

3. 高精度交流伺服调速系统及交流伺服调速电机各一套

4. 高精密滚珠丝杠副一套

5. 高精度圆弧同步减速系统一套

6. 高精度传感器一支

7. 环刚度试验机专用压缩辅具一套