

钢套钢保温内符合保温管道内滑动保温管道

产品名称	钢套钢保温内符合保温管道内滑动保温管道
公司名称	沧州北钢管业有限公司
价格	342.00/米
规格参数	DN300:325*8 DN350:377*8 DN400:426*8
公司地址	沧州市盐山205收费站北
联系电话	0317-6328491 15031991954

产品详情

聚氨酯直埋保温管参数优势

- 1、可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。
- 2、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。
- 3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。
- 4、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。
- 5、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。
- 6、使用寿命可达30-50年。管径：dn15--dn600 厚度:15--50mm
用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。
- 7、含氧指数： 27 密度：40--70kg/立方m 憎水率：0.03kg/立方cm 导热系数:0.022kcal/m.h.

聚氨酯保温钢管

无缝钢管/螺旋钢管,聚氨酯发泡保温,黄夹克皮外护管.谈及黄夹克皮保温钢管和黑夹克皮保温钢管的区别.

什么是聚氨酯保温无缝钢管?聚氨酯保温无缝钢管是以无缝钢管为基管,使用两步法或是一步法的发泡技能对无缝钢管进行保温,保温密度60kg/m³,夹克皮选用高密度聚乙烯防腐.有拉伸强度实验.专业生产热力聚氨酯保温钢管,规格型号是dn50-dn920等规格.

地埋钢套钢保温钢管大足价格 钢套钢直埋保温钢管中选大足 无机保温材料与有机保温材料接触处可视为榜首界面，外保护层与土壤接触处视为第二界面，地表与空气接触面视为第三界面。核算时应先操控三个界面温度，榜首界面温度操控在有机材料耐温才干以下；第二界面温度应操控保护层的防腐、防水及机械性能不遭受大幅度衰减或损坏；第三界面温度则操控不会因界面温度增加而使得管道周围土壤热阻值前进，然后构成榜首、二界面温度增加损坏保温结构

<http://beiganguanye.china.b2b.cn>