

# 预制直埋保温管出厂价格钢套钢保温管道厂家出厂价格

产品名称	预制直埋保温管出厂价格钢套钢保温管道厂家出厂价格
公司名称	沧州北钢管业有限公司
价格	320.00/米
规格参数	DN300:325*8 DN350:377*8 DN400:426*8
公司地址	沧州市盐山205收费站北
联系电话	0317-6328491 15031991954

## 产品详情

近日获悉,9月6日发,沧州北钢管业有限公司专业生产高温地埋聚氨酯保温钢管价格,预制直埋保温管,直埋蒸汽复合保温管,耐高温聚氨酯保温管,高密度聚乙烯夹克管,耐高温预制保温管,地埋式聚氨酯直埋保温管,黑夹克直埋保温管,钢套钢内滑动蒸汽直埋保温管,外滑动蒸汽直埋保温管,黑夹克保温管,黄夹克保温管等规格齐全,我厂常年存有大量管材欢迎来电咨询洽谈

保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。(1)聚氨酯保温钢管工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

(2)聚氨酯保温钢管保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。

(3)聚氨酯保温钢管保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。

(4)聚氨酯保温钢管渗漏报警线:制造高温预制直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保证热网安全运行聚氨酯直埋保温管参数优势

1、可设置报警系统,自动检测管网渗漏故障,准确指示故障位置并自动报警。

2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。

3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。

4、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

5、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。

6、使用寿命可达30-50年。管径：dn15--dn600 厚度:15--50mm  
用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

7、含氧指数： 27 密度：40--70kg/立方m 憎水率：0.03kg/立方cm 导热系数:0.022kcal/m.h.

## 聚氨酯保温钢管

无缝钢管/螺旋钢管,聚氨酯发泡保温,黄夹克皮外护管.谈及黄夹克皮保温钢管和黑夹克皮保温钢管的区别.

什么是聚氨酯保温无缝钢管?聚氨酯保温无缝钢管是以无缝钢管为基管,使用两步法或是一步法的发泡技能对无缝钢管进行保温,保温密度60kg/m<sup>3</sup>,夹克皮选用高密度聚乙烯防腐.有拉伸强度实验专业生产热力聚氨酯保温钢管,规格型号是dn50-dn920等规格.

地埋钢套钢保温钢管大足价格 钢套钢直埋保温钢管中选大足 无机保温材料与有机保温材料触摸处可视为榜首界面，外保护层与土壤触摸处视为第二界面，地表与空气触摸面视为第三界面。核算时应先操控三个界面温度，榜首界面温度操控在有机材料耐温才干以下；第二界面温度应操控保护层的防腐、防水及机械性能不遭受大幅度衰减或损坏；第三界面温度则操控不会因界面温度增加而使得管道周围土壤热阻值前进，然后构成榜首、二界面温度增加损坏保温结构