

节能高效板式换热机组,成套板式机组

产品名称	节能高效板式换热机组,成套板式机组
公司名称	连云港天达海通冷暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:板式换热器 品牌:tdht 流道截面积:--- (m2)
公司地址	连云港市海州区海连西路新海花园C11号楼4-301室
联系电话	13951259813

产品详情

类型	板式换热器	品牌	tdht
流道截面积	--- (m2)	重量	---- (kg)
用途	-----	传热方式	间壁式换热器

板式换热机组retre---

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

ertre-----

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

ertre==-

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

rey==0-

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

rtyty-==7

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

hrthr-----

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

h-=0000=

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

trytkl-88

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。

jfhkh34-l

主要针对热电厂高温过热蒸汽的使用，能最大限度地利用蒸汽热能，冷凝水超低温排放！而且最大限度地保护机组不受高温高压的损害，延长使用寿命2倍以上，节能50%以上。