

# 厂家直销欧式单梁起重机行车天车

产品名称	厂家直销欧式单梁起重机行车天车
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德速 型号:HD 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

## 产品详情

苏州上海欧式电动单梁桥式起重机厂家-厂家推荐德速欧式单梁桥式起重机-属于超低净空轻小型起重机，电动葫芦位于主梁一侧，增加了吊钩的服务空间，可以降低厂房高度和造价。是一种轻小型的起重机械，其起重量为0.5t-10t。跨度为3-22.5m，工作级别为A3-A5，工作环境温度为-25~40。德速起重是您合适的选择。服务热线：13651745972/0512-57616996 汪海雷先生

电动单梁桥式起重机由钢板与工字钢组焊接的主梁、端梁、电动葫芦以及运行机构组成，电动葫芦沿主梁工字钢下翼缘运行，完成物品的吊运工作，具有结构轻巧、安装维护方便等特点，主、端梁连接采用拆分式结构，便于运输、安装。LDA型电动单梁桥式广泛应用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物。执行的主要标准 GB/T3811-2008 《起重机设计规范》 JB/T1306-2008 《电动单梁起重机》 GB/T6067-1985 《起重机械安全规程》 TSG Q0002-2008 《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》 TSG Q7016-2008 《起重机械安装改造重大维修监督检验规程》

欧式电动单梁桥式起重机结构特点如下：1、金属结构部分 主梁采用H型钢或箱型梁结构。横梁用钢板压延成U形槽钢，再组焊成箱形横梁。为贮存运输方便，主横梁之间用M20螺栓（45号钢制）连接成一体。2、电动葫芦

电动葫芦可提升重物，并沿主梁纵向移动，其结构特点详见有关电动葫芦说明书。3、运行机构 本产品是采用分别驱动形式，驱、制动靠锥形制动电动机来完成，传动是采用“一开一闭”式齿轮传动，其闭式齿轮部分是借用5吨锥形葫芦运行小车的减速机。4、电气设备 本产品为操作人员安全起见，控制部分采用安全电压36V，所用运行电动机有单速锥形鼠笼电动机和锥形绕线电动机两种形式随操纵形式的不同，设有两种电器控制，电动葫芦及整个起重机均设有安全装置，如起升限位开关，终点限位开关等。

附：电动单梁起重机大车运行机构传动方式，主要分为集中驱动和分别驱动。集中驱动又分为快速（高速）和慢速（低速）两种。高速集中驱动的大车运行机构，由电动机通过制动轮直接与联轴器、传动轴联接，减速器在主梁走台的两端。这种运行机构的传动轴转速较高，传递转矩小，而传动轴和轴系零件尺寸也较小、传动机构的重量轻。这种传动方式的特点是传动轴转速低，比较安全，但传动轴转矩大，

因而一些零件的尺寸较大，使整个机构较重, A5适用于机械加工，金属结构、装配等车间；A6适用于冶炼车间和参加连续生产的搬运工作。还可根据用户要求的跨度设计制造。

公司主导产品：悬臂吊、德马格悬臂吊、KBK组合式起重机、桥式起重机、欧式单梁起重机、欧式双梁起重机、低净空悬挂起重机、欧式悬挂起重机、门式起重机、电动葫芦、德马格葫芦、鬼头葫芦、耶鲁葫芦、起重机驱动马达、SEW减速机、圣音电机、诺德减速机、端梁大车、悬挂大车、双梁小车、起重机配件等全系列产品。

德速起重机（苏州）有限公司致力于欧式起重机的研究和发展。立足本土，采用国际领先的起重技术，不断创新，追求卓越

，为客户提供安全可靠、性能优良、高效节能的物料提升搬运工程的整体解决方案。

上海、苏州、昆山、合肥、杭州、南京-欧式电动单梁桥式起重机供应商生产商

服务热线：13651745972/0512-57616996 汪海雷 先生