

隔油提升装置_汇意环保厂家直销_隔油提升装置网站

产品名称	隔油提升装置_汇意环保厂家直销_隔油提升装置网站
公司名称	广州市汇意环保有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:汇意环保 型号:LZ1446
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号6106
联系电话	020-29860001 15088063360

产品详情

广州市汇意环保有限公司，实力派隔油提升设备厂家

汇意环保从研发、生产、销售到售后都是一条龙服务。技术工程师从研发开始就为客户的使用和餐饮油水分离考虑。生产从选择材料开始就是采用304不锈钢设备，焊接和质检都是严格把关。贴心的售前售后服务都是得到全国百千客户的称赞不已。所以选称心如意的隔油提升设备厂家，选择汇意环保。

汇意环保油水分离器工作原理：

该产品共设四部分处理功能区，大大提高了污水中渣滓及浮油去除率。含油污水进入除渣筐，水中大颗粒渣滓很快下沉并被拦截在除渣筐中，过滤后的污水进入第二处理间。此时，含油污水经过多只不锈钢斜管层层过滤，污水中油脂很快分离至水面，随着量的增加表面油脂越集越多，继而沿着设有半剖面不锈钢浮油出口流出。在第三处理间，水流水质得到稳定，浮油得到进一步的去除。同时，污水进入设有除渣孔的不锈钢过滤板进一步过滤去除细小渣滓(主要悬浮颗粒)，从其下端的各个孔入口自下而上进入第四处理隔间——排放区，此时使得水流缓慢流出。

这样出水水质既去除了污油和沉渣，又隔离了含油的细微颗粒从而使出水中的油脂(FOG)、总悬浮颗粒(TSS)都大大降低，最终实现油水分离目的。

产品概述：HY-GY系列产品为我公司生产研制的全新一代自动隔油提升一体化设备隔油器产品，该产品是由我公司技术团队潜心研制并且结合了国内用户的使用习惯及国外同类产品的技术特点，推出的一款具有免清掏，全自动刮油、加热、除渣、除淤泥，304全封闭箱体，智能系统、高效油水分离等众多技术要点的高端一体化隔油器产品。

全新一代自动隔油提升一体化设备隔油器技术参数：

流量： 1000L/H

工作真空度：大气压下工作

工作压力：正常大气压

工作噪声：无噪音

运行温度：0~100

破乳值：无破乳技术

进、出管直径：50-100mm

过滤后参数：油中含水量 1mg/L

别墅卫生间污水提升装置安装使用建议：

- a、污水提升设备预留有法兰连接的进水口、出水口各一个，进水管及出水管亦采用镀锌钢管或其他防腐性能更优的材料。
- b、污水提升设备进、出水口必须安装有闸阀（非蝶阀），以便设备日常维护和检修，进水管下进水口水位落差至少为50cm。
- c、污水提升设备底端基础应用地脚螺栓进行固定。
- d、污水提升设备通气管应连接到室外或与建筑物的排水通气管系统连接线。
- e、污水提升设备采用地上式安装时，安装位置应设有排水沟，便于维修排水和紧急事故排水沟，附件无排水沟时

污水提升器，应在地面上建一基础，基础设铺泵集水坑，采用坑式安装时，需要设预留坑。

- f、水泵电源线、信号线长均为6米

车库污水提升器，建议控制箱就近布置，设备所需工作电源为交流380v、三相五线制，接入控制箱即可，若有条件，建议配置双电源供电，以确保设备任何时刻均能够顺利启动工作。