

蓄电池放电仪华能远见蓄电池放电仪厂家

产品名称	蓄电池放电仪华能远见蓄电池放电仪厂家
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华能 型号:VX1856
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HN1015智能蓄电池测试仪，

公司总经理车高平热诚欢迎您前来洽谈业务!

我们是电力仪器行业知名品牌，拥有良好口碑，诚信为本，服务至上，欢迎电话咨询，我们将竭诚为您服务！欢迎您考察并指导工作。优质产品，是打开市场大门的金钥匙。

主要技术指标：1、放电电流：0.1~标称电流连续可设 分辨率0.1A可多台并联大至1000A

2、恒流精度：0.5%

3、电流测量：0.5级 分辨率0.1A

4、放电终止电压：1~500V连续可设 分辨率0.1V

5、电压测量：0.5级 分辨率0.1V

6、放电终止容量：1~9999Ah连续可设 分辨率1Ah

7、容量测量：0.2级 分辨率1Ah

8、放电时间：1min~100h连续可设 分辨率1min

9、放电电压等级：DC400V DC220V DC110V DC48V 可选JGFD系列主要型号及指标JGFD-20A JGFD-50A JGFD-100A JGFD-150A JGFD-200A 放电电流 0.1~20A 0.1~50A 0.1~100A 0.1~150A 0.1~200A 恒流精度 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 结构特点 单体 单体 1主+1辅 1主+2辅 1主+3辅 重量 10kg 12kg 12+10kg 12+20kg 12+30kg

HN1015A蓄电池充放电综合测试仪

智能蓄电池放电仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。功耗部分采用新型PTC，安全无污染，整机由微处理器控制，液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数按键输入也可由计算机下传，参数一旦设定，自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。

HN1015A蓄电池充放电仪

欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、携手共创美好未来。

由知名电力行业企业青岛华能远见电气有限公司提供，我公司还提供大电流测试系统，继电保护测试、三相标准电源、变压器开关测试产品，高压耐压试验，油化分析设备，百年大计，质量为先。高质量高性能产品，良好信誉！建质量效益之路，创质量效益之业。我们本着诚信为本，服务至上的观念，欢迎您电话咨询，我们将竭诚为您提供一流的产品一流的服务！华能是您正确的选择！

青岛华能远见电气有限公司坚持“质量求生存，科技为导向，信誉待客户，管理出效益”的经营理念，精益求精为基本准则！坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务，创建一流企业。严抓公司产品质量！我公司与西安交大和华北电力大学为合作交流单位，和技术试验单位。拥有一批高端的技术人才和高素质经营管理人才并建立了一套完整的检测，管理，生产体系，为客户得到优质的产品和完善的售后提供了坚强的后盾。

主要功能：

在线监测功能：在电池组处于放电、均充、浮充等状态下，对电池组及单节电池进行实时的监测；包括整组电压、单节电池电压、整组充放电电流、整组充入容量、整组放出容量等；

用户还可监测每节电池的温度，更好的掌握每节电池的情况。（选配）

放电测试功能：在电池组脱离系统后进行恒流或恒功率核对放电，设定好放电参数，测试仪便自动执行放电功能，并实时显示放电电流、电池已放容量、整组电压、单节电池电压、放电时间等数据；当电池组达到终止放电条件或人为进行终止操作时均可停止放电测试。

容量快测功能：（*选配功能）在电池组脱离系统后进行放电，只需5~20分钟便可测出电池组中每一节电池的实际容量、内阻、性能状况（正常、落后、劣化）等；并提出维护建议。

可以测试蓄电池的内阻：（*选配功能）准确预估容量，在同类产品中是一款具有内阻测试功能的仪器。