

SNH80R46U12.1W21

产品名称	SNH80R46U12.1W21
公司名称	黄山铁人泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:铁人 型号:SNH80R46U12.1W21
公司地址	安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴二路21号
联系电话	18655998586

产品详情

SNH80R46U12.1W21三螺杆泵 燃油泵 冷却油泵 三螺杆泵 黄山泵 黄山三螺杆泵

黄山泵有限公司引进德国ALLWEILER技术专业生产SN系列三螺杆泵。拥有十余年的生产经验，具有国内先进的生产水平，公司产品全部通过ISO9001质量管理体系认证，我公司凭借着过硬产品质量，实惠的价格，完善的售前服务和售后服务，立足于中国螺杆泵市场。

输送介质

高粘度介质：重油、轻油、沥青、润滑油、液压油、变压器油、柴油、汽油、机油、齿轮箱油、合成油、矿物油、汽轮机油、汽缸油、

食物脂肪、油脂、硅油、大豆油、色拉油、蜡油、油墨三螺杆泵/双螺杆泵产品性能参数配置：

介质名称：乳化液 切削液 磨消油 冷却润滑溶液 液压油 密封油 润滑油 机械油 齿轮油 重载齿轮油 轧钢机油 汽轮机油 重油 燃料油 轻质燃油 重质燃油 柴油 渣油 原油 沥青

介质温度，是否含固体颗粒：-20摄氏度至90摄氏度，三螺杆泵不容许有固体颗粒，双螺杆泵容许小于螺杆间隙柔性颗粒。

介质腐蚀性及PH值：介质的腐蚀性决定了泵过流部件的材料

介质工作粘度：3—400mm²/s,对于粘度大于5000mm²/s的流体螺杆泵的额定流量：20—9400L/min。

螺杆泵的工作压力：0—10Mpa

电机配置：功率 转速750r/min—3600r/min 防护等级 防爆等级等

泵进口口径25—450 mm（螺杆泵的进出口管道口径配置必须保证和泵进出口口径保持一致，保证泵的自吸能力和正常使用，否则要么产生汽蚀，要么导致泵无法正常工作，尤其是泵的安装位置在液面之上的工况必须严格遵守。）

泵出口口径20—500 mm

泵的自吸能力或汽蚀余量：螺杆泵的理论自吸高度约等于10减去螺杆泵的汽蚀余量的值（单位是米）其自吸能力不能超过10米即一个标准大气压产生的水柱。

泵安装方式：SNH卧式 SNS立式 SNF法兰式（支架式） SNE悬挂式 柱脚立式

是否带安全阀或溢流阀装置：安全阀 溢流阀

其他附件如螺杆泵进出口配对法兰 螺杆泵过滤器 地脚螺栓 螺杆泵机械密封 轴承 联轴器备件以及螺杆泵专用的安装工具

品牌：黄山泵

SNH80R46U12.1W2三螺杆泵 SNH80R46U12.1W21三螺杆泵 SNH80R46U12.1W23三螺杆泵

SNH80R46UM3NW2三螺杆泵 SNH80R46UM3NW21三螺杆泵 SNH80R46UM3NW23三螺杆泵

SNH80R46U8W2三螺杆泵 SNH80R46U8W21三螺杆泵 SNH80R46U8W23三螺杆泵

SNH80R46E6.7W2三螺杆泵 SNH80R46E6.7W21三螺杆泵 SNH80R46E6.7W23三螺杆泵

流量：78.5l/min

压力：1.0Mpa

功率：1.67kw

转速：1450r/min

驱动方式：电机驱动

进出口口径：65mm 50mm

SNH三螺杆油泵电机组简介；

产品特点

自吸，吸入能力好。

输送介质范围广，可以输送润滑无腐蚀性的中性介质。

挤压式输送，无剪切力，对输送介质无破坏力，输送介质不易老化，

适合输送化工原料，不破坏产品化学特性。

流量脉动小，运行平稳，震动噪音小。

流量与转速成线性函数关系，流量控制方便。

高效节能，高可靠性，使用寿命长，30000-50000 工作小时。

运行平稳，维护简单，运行成本低。

测量范围广，可以测量高粘度介质。

测量精度高，可达到0.1%，稳定性好。

运行稳定，不受流向影响，工作噪音小。

产品可靠性高，可用于苛刻环境中。