

# 气动薄膜双座调节阀富特推荐

产品名称	气动薄膜双座调节阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZMA 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、气动薄膜双座调节阀富特推荐执行参数

型式 ZHA/B多绷簧薄膜执行组织

有用面积cm<sup>2</sup> 350 350 560 900 1400

行程mm 10、16 25 40 40、60 100

绷簧规模Kpa 20 ~ 100 (规范)、20-60、60-100、40-200、80-240

膜片资料 橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 环境温度 -30 ~ +70

供气压力 140 ~ 400KPa 气源接口 RC1/4"

类型 ZHA/B-22 ZHA/B-23 ZHAB-34 ZHA/B-45 ZHA/B-56

### 二、气动薄膜双座调节阀富特推荐用途

气动薄膜双座调理阀具有构造简略、答应压差大、动作牢靠等长处，适用于密封要求不严的场合。它最多见的执行器之一，广泛用于石油、化工、冶金、电站等工业部门，它和调理阀等其它外表合作，操控气体、液体、蒸汽等介质，使流量、压力、温度和液位等参数得到调理，然后完成生产过程自动化。

三、气动薄膜双座调节阀富特推荐允许压差 效果方式 气源压力(Kpa) 绷簧规模(Kpa) 允许压差 P(MPa) 气关 140 20~100 5.4 4.4 4.9 3.8 4.7 3.6 2.8 3.75 2.7 2.15 2 1.7 250 20~100 6.4 5.3 4.8 4.6 3.9 400 40~200 6.4 气开 140 20~100 5.4 4.4 4.9 3.8 4.7 3.6 2.8 3.75 2.7 2.15 2 1.7 250 40~200 5.3 4.8 4.6 3.9 400 80~240 6.4

公称通径DN(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200  
 250 300 阀座直径dN(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125  
 150 200 250 300 执行组织 ZHA(B)-22 ZHA(B)-23 ZHA(B)-34  
 ZHA(B)-45 ZHA(B)-56

四、气动薄膜双座调节阀富特推荐特色 不平衡力小，允许使用压差较大。可调范围大，固有可调比为50%。

执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。

顶底、层双导向双座调节阀，工作时稳定性好。

阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数大。

有两个阀芯和阀座，采用“四通”阀体，可以方便地由正装改装成反装，气关阀变气开阀。

### 五、气动薄膜双座调节阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)