

笼式气动调节阀富特推荐

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 笼式气动调节阀富特推荐 |
| 公司名称 | 郑州富特阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:富特 型号:HSC 口径:DN20-DN600 |
| 公司地址 | 郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号 |
| 联系电话 | 0371-56639688 15803858517 |

产品详情

一、笼式气动调节阀富特推荐外接参数 焊接连接：嵌接焊SW（40~50mm）对接焊BW（65~200mm）铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L）、钛等 上阀盖 常温型（P）：7~+230 伸长型（E）：-45~7 +230~+566 伸长型（E）：00~-45 伸长型（E）：96~00
注：工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式 螺栓压紧式 填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 公称压力 ANSI 125、150、300、600 JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa 连接型式 法兰连接：FF、RF、RJ、LG 公称口径 40、50、65、80、100、150、200mm 法兰标准：JIS B2201984、ANSI B16.5981、JB79-59等 材料 铸钢（ZG230-450）

二、笼式气动调节阀富特推荐长处

1、气动HSC笼式调节阀是压力平衡式调节阀，阀内件选用套筒导向的先导式阀芯，它首要使用流体的压力完成阀芯疾速动作，操作力小。 2、别的，密封型式选用单座密封，流量特性曲线精度高，契合IEC534-2规范。调节阀动态稳定性好，噪音低、防空化，适合控制各种温度的高压差流体。

3、配用LHA多绷簧薄膜执行机构或电动执行机构，其构造紧凑、输出力大。商品契合GB/T4213-92。

三、笼式气动调节阀富特推荐外接尺寸

执行机构 供气压力(KPa) 弹簧范围(KPa) 定位器 允许压差

公称口径(mm)

350 80~240 有 <, Pstyle="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-

ALIGN: center"align=center>60 - -

LHA5D 140 20~100 有或无 14 10
100 125 150 200 250 30

LHA3D 140 20~100 有或无 18 14 10 - - -
160 20~100 有 43 37 32 - - -

350 80~240 有 60 60 60 - - -

LHA4D 140 20~100 有或无 18 - -

四、笼式气动调节阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com