云南不等边角钢，不等边角钢厂家，不等边角钢价格

产品名称	云南不等边角钢，不等边角钢厂家，不等边角钢价格
公司名称	云南赣锦贸易有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	品牌:昆钢 型号:25*16*3 单重:0.912
公司地址	云南省昆明经开区信息产业基地铁公鸡物流园1区二号写字楼307-1号
联系电话	15887163880

产品详情

云南镀锌钢材价格云南赣锦公司总代理

钢的品质，铁的信誉。销售热线： 15887163880

欢迎您打开本公司网页，购买优质镀锌钢材到我们公司，做到到实实在在销售，只要你来询价我们就会以你想不到的价格给您，质量保证，价格合理，真诚服务，信誉第一，一次合作终身是朋友。

不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等 我国进口、出口角钢各有一定批量，主要从日本、西欧进口。出口输往地区主要为港澳、东南亚、拉美及阿拉伯国家等。出口生产企业主要为辽宁、河北、北京、上海、天津等省市的钢铁厂（轧钢厂）。
进口角钢品种多为大型、小型角钢及特殊形状角钢，出口品种多为中型角钢如6号、7号等。
角钢的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等。 角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项，并规定角钢不得有显著的扭转。 化学成分编辑 （1）成分指标：角钢的化学成分属一般结构用轧制钢材系列，主要验证指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同，含量各有差别，大致范围为C<0.22%、Mn：0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%。 （2）检验方法：检测上述化学成分时，常用的标准检验方法有GB223、JISG1211—1215、BS1837、BS手册19、ＧＯＣＴ22536等。 规格标准编辑 角钢 GB/T2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB9787—88/GB9788—88（热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；JISG3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；DIN17100—80（普通结构钢质量标准）；ＧＯＣＴ535—88（普通碳素型钢技术条件）。 根据上述标准的规定，角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货，运输和储存均需要注意防潮。
角钢机械性能编辑 （1）检验方法：①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ＧＯＣＴ1497、BS18、DIN50145等；② 弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ＧＯＣＴ14019、DIN50111等。 （2）性能指标：考核角钢性能

的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。
重量计算编辑 每米重量=0.00785*（边宽+边宽-边厚）*边厚
例如50*5角钢：（50+50-5）*5*0.00785=3.73（此算法只能粗略算出角钢重量，实际以五金手册为准！）