

气动薄膜单座调节阀富特推荐

产品名称	气动薄膜单座调节阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZXP 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、气动薄膜单座调节阀富特推荐技能参数

波纹膜片：橡胶夹增强涤纶织物；阀杆：304、316、316L、17-4PH

阀体、阀盖：WCB(ZG230-450)、WCC(ZG270-500)、WC6(ZG15CrMo)

密封垫片：XB350(石棉橡胶板)、PTFE、柔性石墨夹金属

膜盖：A3(Q235镀漆或喷塑)、304(特殊情况下采用)

填料：PTFE(聚四氟乙烯)、R.PTFE(增强聚四氟乙烯)、Graphite(柔性石墨) 阀芯、套筒：304(0Cr18Ni9)、316(0Cr17Ni12Mo2)、316L(00Cr17Ni14Mo2)、并堆焊司太莱合金、17-4PH(沉淀感化型不锈钢)

二、气动薄膜单座调节阀富特推荐外接尺寸

公称口径 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
200

A 282 308 394 494

L PN16 , 40 150 160 180 200 230 290 310 350
400 480 600

PN64 230 230 260 260 300 340 380 430 500 5
50 650

H1 PN16 53 58 70 75 83 93 100 110 125
143 170

PN40 53 58 70 75 83 93 100 118 135 150
188

PN64 65 70 78 85 90 103 108 125 148 173
208

H 标准型 PN16 429 438 474 476 502 622 646
687 835 889 981

PN40 429 438 474 476 502 622 646 695 845 8
96 1000

PN64 456 468 511 525 535 663 673 705 868 9
58 1260

散热高温型 570 570 610 610 630 730 810 820 960
1090 1180

重量 标准型 PN16 16 17 19 21 23 35 48 57
64 70 900

PN40 16 17 19 21 23 35 48 60 67 74 95

PN64 20 21 25 30 33 44 71 91 100 115
145

散热高温型 17 18 20 22 25 36 51 60 67 74
95

波纹管型 20 21 25 30 33 48 71 91 102 115
145

低温型 20 21 23 26 28 42 58 69 77 84
108

三、气动薄膜单座调节阀富特推荐利益

- 1、顶导向单座调节阀，构造紧凑，部件少、易维修。
- 2、执行机构选用多绷簧构造，高度削减30%、分量减轻30%。
- 3、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额外流量系数增大30%。
- 4、ZXPV型波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成彻底的密封，堵绝流体外漏。
- 5、ZXPJ型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝结造成阻塞的场合。

6、金属阀芯适用多种作业场合，达IV级走漏规范，ZXPQ型软密封构造阀芯达VI级走漏规范。

四、气动薄膜单座调节阀富特推荐用途

ZXP系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构，流道呈S流线型。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件，特别适用于允许泄漏量小、阀前后压差不大的工作场合。

五、气动薄膜单座调节阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com