

# 气动衬氟调节阀富特推荐

产品名称	气动衬氟调节阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZJHP 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、气动衬氟调节阀富特推荐作业原理

ZJHP气动衬氟调节阀履行机构ZHA/B型多绷簧气动薄膜履行机构由膜片、紧缩绷簧、托盘、推杆、支架、轴套、膜盖等首要零件构成。是对于旧式的ZMA/B型单绷簧气动薄膜履行机构存在的尺度大、粗笨、深波纹膜片不可靠等疑问规划开发的新式气动薄膜履行机构，其膜盖盘、限制件等零件均选用钢板冲压成型。膜片形状较复杂，选用特殊的限制技术，使\*\*强度达22kg/cm<sup>2</sup>以上。多绷簧方式改进了绷簧制作的技术性，有利于不一样绷簧范围的组配。可调零功用则进步了线性精度。外表处理选用环氧静电粉末喷涂，具有较高牢度和耐腐蚀性。具有受力均匀、稳定性好、尺度小，重量轻等长处。以紧缩空气为能源动力，承受电-气阀门\*\*或电磁阀输入的气源压力信号，此压力效果在膜室膜片上发生推力紧缩绷簧组件，并使推杆位移，当推杆与绷簧组被紧缩后发生的反力相平衡时，阀杆就稳定在相应行程上。按照力平衡原理，行程巨细与压力信号输入巨细成必定的比例关系，然后到达阀门阀芯精确定位。

### 二、气动衬氟调节阀富特推荐技能参数 材料：ZG230-450衬F46 工作温度:-40 ~ 180

压盖型式：螺栓压紧式 填料：V型聚四氟乙烯填料

公称口径：3/4"、20、25、32、40、50、65、80、100、150mm

公称压力：PN1.6MPa 法兰标准:JB/T79·1~79·2-94等

三、气动衬氟调节阀富特推荐用途 本商品适用于-20~+120 温度范围内需求严密闭性的酸碱类、气体类等介质，普遍应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调度和长途操控。有标准型、调度堵截型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。商品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa；公称口径DN15~300mm；最小阀芯DN6mm。适用流体温度有-60~+450 ；按温度高低配用不一样阀盖可分常温型、高温型和低温型。

### 四、气动衬氟调节阀富特推荐特色

本产品操作稳定，具有可靠的动作特性，微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛用户中取得高质量的控制效果。

JHP型气动单座调节阀形小、体轻、高性能、大容量，是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。ZJHP型气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成，新型执行机构高度低、重量轻、装校简便，新型阀体结构紧凑、流道通畅，具有大的流量系数。

## 五、气动衬氟调节阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)