

1. 耐烧性能强，导热系数低;
2. 防水省胶：因本产品使用的配方，产品防水性能极佳，不用胶水，可降低用户的综合成本;
3. 质量轻：本产品每立方重量250—280公斤左右，可降低用户的运输成本，便于生产、加工。
4. 不腐蚀，不生锈：本产品对铁、钢没有任何腐蚀作用。
5. 强度高，平整度好，便于加工：本产品使用的粘合剂，使产品的强度大大增强，利于用户施工。

珍珠岩保温板设备 外墙保温板设备 防火门芯板设备

??????????????:

珍珠岩防水保温板用于屋顶层面保温时,其施工方法分为以下几步:

首先,将层面清扫干净,准备些细炉渣或膨胀珍珠岩散料作为铺板的衬垫,厚约3---5mm随铺随垫;

铺板时,板缝要错开,并用憎水珍珠岩散料和107胶拌合成浆液灌之;

板面铺好后,涂刷一层107胶拌合水泥的浆液作结合层,然后抹水泥砂浆后找平层;***后在找平层上做防水层.

三、珍珠岩防水保温板施工注意事项:

珍珠岩防水保温板施工时应注意保护板面,不要在板面上运输或随意践踏.

珍珠岩保温板设备 外墙保温板设备 防火门芯板设备

