

电站止回阀富特推荐

产品名称	电站止回阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:H64H 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、电站止回阀富特推荐设计规范 压力温度等级：asme b16.34 e101；试验检验标准：api598 e101

设计制造标准：asme b16.34 e101；结构长度标准：asme b16.10 e101

二、电站止回阀富特推荐特色 第一、支管两头为对焊衔接，习惯不一样的接管请求。

第二、阀瓣环绕阀座外的销轴旋转，削减封闭时发作猛烈冲击。

第三、内装式的销轴构造，减小外走漏点，运用更牢靠。

第四、产品设计制作按ansib16.34、e101规范，可与进口设备配备运用。

第五、阀门中空选用压力自紧式密封构造，内腔压力越高密封功能越好。

第六、阀门高温耐压部件选用优异耐热合金钢制作，高温功能好，接受压力高，经用、安全、牢靠。 第七、阀瓣、阀座的密封面选用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤功能好、运用寿命长。

第七、阀瓣、阀座的密封面选用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤功能好、运用寿命长。

三、电站止回阀富特推荐产品用途

电站止回阀的阀门中空采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。支管两端为对焊连接，适应不同的接管要求。适用介质为：水、油品、蒸汽等。电站止回阀适用于class1500 ~ 2500lb、工作温度-29 ~ 570 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。

四、电站止回阀富特推荐外接尺寸

规格dnin d l h 重量 (mm)

mm

65 56 254 282 57

200 158 711 490 270

250 200 864 540 430

300 250 991 650 630

350 280 1067 710 1400

80 64 305 325 57

100 84 406 350 80

125 100 483 425 115

150 126 559 400 180