

# 高温高压闸阀富特推荐

产品名称	高温高压闸阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:Z960Y-2500LB 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

一、[高温高压闸阀富特推荐](#) 阀体材料 阀座 25 12Cr1Mo1VA 填料 增强柔性石墨  
密封环 S软钢(增强柔性石墨) S软钢 F软钢 四开环 1Cr13 20Cr1MoVA  
支架 WCB WCB或WC6 阀杆螺母 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) 阀体 WCB  
WC6 WC9 阀板 WCB WC6 WC9 阀盖 25 12Cr1Mo1VA  
阀杆 1Cr17Ni2 20Cr1Mo1VA

二、[高温高压闸阀富特推荐](#) 技能参数 产品型号 公称压力PN(MPa) 试验压力(MPa) 工  
作压力(MPa) 工作温度( ) 适用介质

强度试验 密封试验/上密封实验

Z960Y-P54100 - 30.0 22.0 P5410 540 蒸汽

Z960Y-P54170 - 48.0 36.0 P5417 540 蒸汽

Z960Y-250 25 37.5 27.5 - 425 水、蒸汽

Z960Y-320 32 48.0 36.0 - 425 水、蒸汽

三、[高温高压闸阀富特推荐](#) 外接尺寸

重量(kg) d L H L1 L2 Z960Y-320 100 96 533 1236 437 277 DZW60 291  
125 118 610 1302 437 277 DZW60 315 150 148 762 1403 526 283 DZW90 672

175 148 762 1650 554 309 DZW180 684 225 222 1041 1650 554 309 DZW180 696  
Z960Y-250 100 84 406 1164 437 277 DZW45 234 125 100 483 1402 437 277 DZW60 343  
175 158 711 1650 554 309 DZW180 638 225 200 864 1650 554 309 DZW180 654  
300 280 1067 2106 764 398 DZW350 1973

#### 四、[高温高压闸阀富特推荐](#)阀体材料

压力等级：1.6MPa~ 25.0MPa；产品规格：DN15 ~

DN800mm；产品材质：A105，F5，F11，F22，F304，F316等；适用温度：425 适用介质：水、石油  
油、天然气等驱动方式：电动、气动、液动、齿轮；产品型号：Z960Y-2500LB（W），Z41H（W），Z61  
H；连接方式：1--内螺纹，4--法兰，6--承插焊

#### 五、[高温高压闸阀富特推荐](#)

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)