

高温高压截止阀富特推荐

产品名称	高温高压截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J961-P54140V 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、高温高压截止阀富特推荐阀体材料

零件称号 阀体 阀盖 阀杆 阀瓣 密封面 填料 阀杆螺母
手轮 紧固件

J61H型J961H型 25WCB 25WCB 铬不锈钢铬钼铝钢氮化 铬不锈钢 铬不锈
钢 柔性石墨 铝青铜 可锻铸铁 优质碳钢铬钼钢

J61Y-P55型J961Y-P55型 12Cr1MoVWC6 12Cr1MoVWC6 20Cr1Mo1VA38CrMoA1A
12Cr1MoV 硬质合金

J61Y-P57型J961Y-P57型 12Cr1MoVWC9 12Cr1MoVWC9 20Cr1Mo1VA25Cr2MoVA
12Cr1MoV 硬质合金

J61Y型J961Y型 25WCB 25WCB 铬不锈钢铬钼铝钢氮化 25 硬质合金

J61Y-P54型J961Y-P54型 12Cr1MoVWC6 12Cr1MoVWC6 20Cr1Mo1VA38CrMoA1A
12Cr1MoV 硬质合金

二、高温高压截止阀富特推荐用途

本阀门适用于ANSI Class1500 ~ 3500Lb , 工作温度-29 ~ 570 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路

上，切断或接通介质。适用介质为：水、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

三、高温高压截止阀富特推荐长处

1、倒密封选用螺纹联接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和修补可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统作业。2、阀杆经调质和表面氮化处理，有超卓的搞腐蚀性和抗擦伤性；可选用各种配管法兰规范及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户恳求。3、阀体资料品种齐全，填料、垫片根据实习工况或用户恳求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。4、产品结构合理,密封可靠，功用优秀、造形美丽；阀瓣、阀座的密封面选用钴基硬质合金堆焊而成，耐磨；

四、高温高压截止阀富特推荐外接尺寸 产品型号 公称压力PN(MPa) 试验压力(MPa)

工作压力(MPa) 工作温度() 适用介质 壳体强度 密封 P54 P55 P57

J61H-100Y 10 15 11 / / / 450(425) 水、蒸汽、油品 J61Y-

P55100V / 38 12.5 / 10 / 550 J61Y-P55140V / 48 17.5

/ 14 / J61Y-P55170V / 53 21.3 / 17 / J61Y-P57100V /

48 12.5 / / 10 570 J61Y-P57140V / 55 17.5 / / 14

J61H-200Y 20 30 22 / / / J61H-250Y 25 38 28 / /

/ J61H-320Y 32 48 36 / / / J61Y-P54100V / 30 12.5

10 / / 540 蒸汽 J61Y-P54140V / 38 17.5 14 / / J61Y-

P54170V / 53 21.3 17 / /

五、高温高压截止阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com