

海鹏旋挖钻机专业生产供应

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 海鹏旋挖钻机专业生产供应 |
| 公司名称 | 枣庄市益兴企业管理咨询有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:枣庄海鹏 型号:WY180 价格:1 |
| 公司地址 | 枣庄市滕州市锦泰名城9号楼 |
| 联系电话 | 18906322622 |

产品详情

枣庄海鹏旋挖钻机 (<http://www.haipengjixie.com>) 埋设钢护筒时应通过定位的控制桩放样，把钻机钻孔的位置标于孔底。再把钢护筒吊放进孔内，找出钢护筒的圆心位置，用十字线在钢护筒顶部或底部，然后移动钢护筒，使钢护筒中心与钻机钻孔中心位置重合。同时用水平尺或垂球检查，使钢护筒垂直。此后即在钢护筒周围对称地、均匀地回填最佳含水量的粘土，要分层夯实，达到最佳密实度。以保证其垂直度及防止泥浆流失及位移、掉落，如果护筒底土层不是粘性土，应挖深或换土，在孔底回填夯实300-500 mm厚度的粘土后，再安放护筒，以免护筒底口处渗漏塌方，夯填时要防止钢护筒偏斜。护筒上口应绑扎木方对称吊紧，防止下窜。在易缩径的淤泥质粘土和易垮孔的松散杂填土地层和沙层以及严重透水地层必须使用长护筒或全护筒护壁，下护筒的方式有两种：1、振动锤下护筒：用汽车吊或履带吊吊挂电动或液压振动锤夹持护筒高频振动使护筒周边沙土液化重力作用下护筒顺利切入。优点是下放和起拔护筒速度快，在成孔时可用干式成孔法或天然水，降低造浆成本。是开始下护筒时需注意调整垂直度。

。