

堤坝加固格宾笼格宾笼镀锌格宾笼图

产品名称	堤坝加固格宾笼格宾笼镀锌格宾笼图
公司名称	安平县雄祥丝网制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:雄祥丝网 型号:JS1554
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8097676 18232987878

产品详情

格宾是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织而成的六边形双绞合钢丝网，制作成符合要求的工程构件（一般为2m×1m×1m的长方体），其内用粒径搭配合适的硬质石料填充密实，然后将格宾按所需长度、高度堆叠，形成受力结构物整体。或者：格宾是将低碳钢丝经机器编制而成的双绞合六边形金属网格组合的工程构件，在构件中填石构成主要用于支挡防护的结构。

格宾可广泛用于公路、市政、水利等方面。在欧洲、美国、日本、台湾等有许多工程实例。其实不是什么高科技了。

格宾最早在1894年于意大利创造起用。

现在格宾网在国内的生产厂家不少，有大有小，质量参差不齐。选取时一定要慎重。耐久性 is 考验格宾质量的重要方面。有些厂家生产的格宾网刚买来时看着锃亮，但用不了几年就锈蚀、老化甚至断裂。抗紫外线性能也很重要。建议楼主有针对性的选择。

雄祥格宾网箱的编织：

- 1、格宾网箱为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元
- 2、格宾网箱采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕扎

格宾网也称重型六角网、拧花网、石笼网、三绞节机编网、双绞格网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)

线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。格宾网是由经表面防蚀处理的低碳钢丝用机械编织的双绞六角形柔性金属网经剪裁，编边和组合后制成的各种规格的网笼。双绞格网结构具有以下优势：(1) 生态环保，内部填石为天然材料，亲环境，植物可以在其中生长，满足生态要求；(2) 整体性，结构不容易破坏；(3) 柔软性，能够适应地基变形而不损坏；(4) 耐久性，双绞格网采用镀层及PVC护膜，使用寿命长；(5) 透水性，结构内部可透水，不需专门的排水设施；(6) 造价低，用料少、施工方便；(7) 消浪性能好。因此可推广应用于修建或改建生态型河道护岸，减轻工程措施对河流生态系统造成的压力。

用于河道护岸的双绞格网结构有三种基本形式：网箱、网垫和网袋。结构内部填充卵石或小块漂石，有时也用其它材料如废弃混凝土块、砖块等。