

J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐

产品名称	J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:J561Y-2500LB 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐用途

J561Y高温高压截止阀操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。适用于工作温度-29~50 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

二、J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐作业原理

J561Y高温高压截止阀阀瓣开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。手轮按顺时针方向旋转，工作介质由阀瓣下方通道进入，此时，该施加的密封力必须等于或大于密封面上所产生的必须比压和介质向上的作用力之和。反之逆时针方向旋转，阀瓣关闭进出口，停止介质流入。

三、J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐零件资料 支架 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti 阀瓣 2Cr13 316 Cr5Mo 304 阀杆
2Cr13 316 25Cr2MoV 304 阀座 25 316 304 304 阀杆螺母
ZCuA110Fe3 密封环 304、增强柔性石墨 填料 增强柔性石墨 阀体 WCB
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti 阀盖 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti

四、J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐特色

第一、阀瓣、阀座的密封面采用钴基硬质合金堆焊而成，耐磨；
第二、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。第三、阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。第四、倒密封采用螺纹

连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。第五、产品结构合理,密封可靠，性能优良、造形美观。

第六、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

五、J561Y-2500LB高温高压截止阀富特推荐手机：15803858517 传真：0371-56639688

电话：0371-56639688 QQ：463617214 网址：

<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com