

# 奥克达润滑油弯管脂不锈钢水性弯管脂

产品名称	奥克达润滑油弯管脂不锈钢水性弯管脂
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:VT1433
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

## 产品详情

CF-10E不锈钢水性拉伸膏，水性拉伸膏，拉伸膏，不锈钢拉伸膏，水槽专用拉伸膏，豆浆机拉伸膏，弯管膏，弯管脂，拉管脂，拉管膏，攻丝膏，攻牙膏

### 产品简介：

1，CF-10E拉伸膏以油基为基础，选用多种进口、国产添加剂，采用先进的生产工艺，经科学方法配制而成的冲压拉伸润滑剂，是CF-10的升级换代产品。具有较强的粘附性，优良的极压性、润滑性、冷却性、水溶性，性价比高。广泛适用于不锈钢、合金钢等硬质材料的冲压，拉伸，拉拔，弯曲工艺的润滑和冷却，能较好地保护工件和模具表面不易被损伤。同时因产品为水性,所以后续清洗非常方便.

2，CF-10E广泛用於各種家居厨具日常用品的金属成型拉伸上，尤其是不锈钢等产品的加工，以及不锈钢各种管材的拉拔，弯曲加工。

3，CF-10E取代传统油性拉伸油，外观为白色软膏状产品，方便员工涂抹及观察，改善工厂环境，即使手上沾有此拉伸膏，或者操作人员不小心沾到衣物上，直接在水龙头底下用水就可以冲洗干净，非常方便。

4，CF-10E采用环保配方配制而成，环保不伤手，产品符合欧盟ROHS标准，目前已经得到各大金属加工厂充分信赖和广泛的使用！

### 使用方法：

1，针对不锈钢板材的拉伸或深拉伸，各客户由于机器，工艺，材料及拉伸难易程度不一样，故建议先直接使用，直接使用没有问题，然后再1:1兑水充分搅拌均匀后逐步测试，直到测试到一个合适自己的兑水比例。

2, 针对管材拉拔和管材弯曲加工, 由于对油的粘稠度要求较高, 如果用到比较稀的油, 很容易流失掉, 尤其是针对管材直径大和拉拔强度要求高的, 建议直接使用, 要求不高的也可以考虑兑水调稀后使用。

适用产品:

1,

家用电器厨具类, 如电饭煲内胆, 豆浆机内胆, 咖啡壶, 油壶, 锅, 蒸笼, 水槽, 地漏, 下水器, 煤气罐等等。

2,

家用卫浴, 五金类, 如毛巾架, 扶手, 拉手, 把手, 不锈钢保护盖, 不锈钢罩子等等。

3,

汽车配件类, 如汽车排气管, 汽车不锈钢护杠, 行李架, 汽车消音器, 覆盖件拉伸, 油滤器等等

4,

管材类, 如医疗管, 针筒, 医疗器械配件, 水龙头, 弯头, 排气管等。

5,

还可以用作不锈钢的攻丝膏, 润滑极压性能优异, 员工涂抹方便, 不容易滴落, 同时后续牙孔内的油污极容易清除干净。

包装:

20L/桶 ( 塑胶桶 )

注意事项:

1.

非可燃品。

2.

用后请密封, 以免灰尘及杂质混入, 影响其加工效果。

3.

如有其他问题, 可参考物料安全资料表。SYMBOL

183 \ f 'Symbol' \ s 10 \ h

水性拉伸油膏, 不锈钢拉伸膏, 水性拉管膏, 水性拉管脂, 水性攻牙膏, 拉伸膏厂家

水性拉伸膏为新型的专为高难度的不锈钢拉板拉伸而设计的水溶性。内含各种性能添加剂, 具有良好的

润滑性和极压性，适用于不锈钢拉板拉伸、拉管冲压成型及冲减等加工工艺。

水性拉伸膏的使用方法：

- 1，与水配比，比例高达5倍以上，具体根据拉伸难易程度来确定各使用商合适兑水的比例，
- 2，一般我们建议是从1:1低配水比例开始慢慢调试，调配时一定要和水充分搅拌均匀后使用，使用前，需要将模具重新清洗干净，在使用此拉伸膏前，在模具上下模内涂刷上调配好的拉伸液。
- 3，材料可以直接浸泡于调配好的拉伸液中，也可以直接人工涂刷，但是一定要刷均匀，同时拉伸部位一定要刷全面。
- 4，下模压力需要专业技术人员调试好，以产品拉伸出来不起皱为宜，同时使用水性拉伸膏，如果模具表面的硬度在HRC65以上的话，拉伸效果会更好。

CF-10E不锈钢水性拉伸膏，水性拉伸膏，拉伸膏，不锈钢拉伸膏，水槽专用拉伸膏，豆浆机拉伸膏，弯管膏，弯管脂，拉管脂，拉管膏，攻丝膏，攻牙膏

产品简介：

CF-10E拉伸膏以油基为基础，选用多种进口、国产添加剂，采用先进的生产工艺，经科学方法配制而成的冲压拉伸润滑剂，是CF-10的升级换代产品。具有较强的粘附性，优良的极压性、润滑性、冷却性、水溶性，性价比高。广泛适用于不锈钢、合金钢等硬质材料的冲压，拉伸，拉拔，弯曲工艺的润滑和冷却，能较好地保护工件和模具表面不易被损伤。同时因产品为水性,所以后续清洗非常方便.

2，CF-10E广泛用於各種家居廚具日常用品的屬成型拉伸上，尤其是不锈钢等产品的加工，以及不锈钢各种管材的拉拔，弯曲加工。

3，CF-10E取代传统油性拉伸油，外观为白色软膏状产品，方便员工涂抹及观察，改善工厂环境，即使手上沾有此拉伸膏，或者操作人员不小心沾到衣物上，直接在水龙头底下用水就可以冲洗干净，非常方便。

4，CF-10E采用环保配方配制而成，环保不伤手，产品符合欧盟ROHS标准，目前已经得到各大金属加工厂充分信赖和广泛的使用！