

烘干机_烘干_江西福瑞斯永淦查看

产品名称	烘干机_烘干_江西福瑞斯永淦查看
公司名称	南昌永淦节能科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:永淦 型号:RQ1742
公司地址	南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城18栋C27号
联系电话	0791-88217596 17770096485

产品详情

移动式小型烘干机价格实惠

随着国家对节能环保产品的重视和大力推广以及农产品初加工行业的不断发展，空气能烘干市场前景广阔。空气能烘干在很大程度上解决了传统烘干效率低和烘干成本高等问题，得到了越来越多的消费者的认可和信任。

目前，由于市场上的烘干设备使用成本较高，再加上我国现代农业规模化发展程度较低，热泵烘干设备使用范围还局限在大型农场或农产品加工企业，难以在广大农村市场推广。虽然政府对于农产品烘干设备的使用有着良好的政策和资金扶持，但由于常规烘干设备售价较贵，需要建设固定的烘干房才能运作，使用成本较高。而我国农产品加工大多停留在小型加工作坊和农户本身，并且产品加工类型不够丰富，对于烘干设备的使用存在着农产品烘干量跟不上设备工作效率导致资源浪费的顾虑。因此，尽管消费者已经认识到热泵烘干设备的优势，但仍然难以在市场上大力推广和使用。

农民愿买、能买、会用的烘干机

针对农产品严重浪费的现状以及常规空气能烘干机价格贵、需要建烘干房等不足，南昌永淦节能科技有限公司研发生产了3P空气能移动式烘干机。永淦公司的3P空气能移动式烘干机是专门针对广大农户及小型加工作坊设计的小型化、一体化、简便化空气能热泵烘干设备。以下是小型空气能高温热泵烘干机详情说明：

型号：YG-KRK-08-

规格：3P

电压（V）/频率（Hz）：单相/220V/50Hz

额定电流 (A) : 6A

额定输入功率 (KW) : 3

额定制热功率 (KW) : 8

额定温度 () : 80

环境温度 () : 5-45

保护等级 : IPX4

防触电等级 : 1类

主机重量 (KG) : 370

主机尺寸 (mm) : 嵌入式 (与烘干房一体)

烘干房尺寸 (m) : 2710*1050*2240(可根据客户需求定制)小型烘干设备

加工能力 ; 根据物料特性不同 , 所能加工物料重量会有差异 , 一般加工物料重量在160---320斤。

福瑞斯永淦小型烘干设备运用于金银花烘干

金银花烘干,分为直接晾晒、直接烘干、杀青烘干三种。目前直接烘干是发展大趋势。传统烘干方式,容易黑头,花柄不干,颜色外形变化较大,影响干品等级。能耗高,加工量上不去等问题也不好解决。

我们的高温热泵金银花烘干设备是引进国外的先进技术作指导及多年在多领域、多物料的烘干实践经验自主研发而成,能够控制烘烤间内的温度和湿度。能够直接烘干鲜花。在一定的温度湿度条件下,里外同时受热,做到里外一起排湿同时干燥,最终烘烤出合格干品。

我们烘干的金银花,颜色外形保持不变,绿原酸等营养成分保持的好,能耗低,加工时间段,加工量大。能够一次处理鲜花几百公斤至几十吨。

金银花产品的质量主要由加工环节所决定,烘干适应于规模化生产。我们热泵烘干房设计采用烤房2段变温技术,温度控制是关键,即开始烘干时温度控制在35~38℃,烘6~8h;然后将温度提高到45~48℃左右,烘烤16~18h。烘干总时间不超过24~26h。控制好各段温度,可以获得优质干花,提高效益。在烘烤过程中先将采回的花蕾撒烤盘内,置于烤房上,到时间后及时检查干燥程度,干燥的标准为,捏之有声,碾之即碎,冷却不变形,不返潮,达到干燥标准后及时收下贮藏。在整个烘烤过程中,注意在花蕾干燥前不能用手触摸或翻动,否则花蕾变黑,降低品质,影响销售价格。不同加工方法对金银花品质的影响,烘干的金银花色泽鲜亮,外观形态好,香味纯正,外在品质优于晒干样品。内在品质方面,烘干样品的绿原酸含量达到5.05%,晒干绿原酸含量只有3.68%烘干样品显著高于晒干样品。因而在市场竞争方面,烘干比晒干产品价格高57.1%。

采用永淦高温热泵金银花烘干机特定的“烤房2段变温烘干技术”烘烤既有利于规模化生产,又可以获得无公害的绿色产品,增加金银花附加值。

小型烘干设备厂家