

# 石家庄梅花弹性联轴器利永联轴器ML12弹性联轴器价

产品名称	石家庄梅花弹性联轴器利永联轴器ML12弹性联轴器价
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号ML:ML14 ML13 ML12 ML... 河北泊头:ML14 ML13 ML12 ML...
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

## 产品详情

ML梅花弹性联轴器，ML1~ML12现货供应45#锻件，来电咨询泊头市利永联轴器有限公司技术部。

- 1、ML梅花联轴器安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，梅花联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。
- 2、为了便于安装，是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离：沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值，及加长段与两个膜片组实测尺寸之和，两者误差控制在0—0.4mm范围之内。
- 3、找正：用百分表检测两半联轴节法兰盘端面和外圆跳动，当法兰盘外圆小于250mm时跳动值应不大于0.05mm；当法兰盘外圆大于250mm时，跳动值应不大于0.08。
- 4、安装螺栓：把螺栓从法兰盘小孔外侧穿入，从另一件法兰盘大孔外侧穿出套上缓冲套、弹性垫圈、扭上螺母，用扳手将螺母把紧。如安装不适或拆除更换，又不损伤轴及半联，安装完毕后，转动自如无别劲为好。
- 5、操作工须知：梅花联轴器在启动设备前应先检查梅花联轴器的螺母是否有松动或脱落，如有要及时将螺母用扳手把紧。

LMZ- (原MLL- )型带制动轮梅花形弹性联轴器，厂家现货，价格低，欢迎大家来电咨询。

LMZ-II型，是非开的梅花联轴器，拆装方便。

制动轮梅花弹性联轴器分体，安装方便，更换方便，缓冲效果好。

LMZ-（原MLL-）型带制动轮梅花弹性联轴器是钢材传动件种缓冲效果好的一种联轴器。

标准修订后，梅花形弹性元件的材料有聚氨脂和铸形尼龙两种。根据不同工况条件选用不同材料，如风机、水泵、轻工、纺织等工作平稳、载荷变化不大时，可选用聚氨脂。两种材料的价格相差较大。制动轮的材质45锻件，经过调质，淬火处理。

利永梅花弹性联轴器：

梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的办联轴器和弹性元件组成，利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间，以实现两半联轴器的连接。具有补偿两轴相对于偏移、减震、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点，基本型梅花形弹性联轴器更换弹性元元件时两半联轴器需沿轴向移动，双法兰型可不用轴向移动联轴器即可更换弹性元件。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变、中低速、中小功率传动轴系、要求工作可靠性高的工作部位，基本型梅花弹性联轴器不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对中困难的不稳。标准修改后，梅花形弹性元件的材料有聚氨酯、和铸型尼龙两种。根据不同工况条件选用不同材料，如风机、水泵、轻工、纺织等工作平稳、载荷变化不大时，可选用聚氨酯。两种材料的价格相差较大。