

三相旋涡气泵粉末灌装机旋涡气泵致荣华冠

产品名称	三相旋涡气泵粉末灌装机旋涡气泵致荣华冠
公司名称	东莞市致荣环保设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:致荣华冠 型号:HV1588
公司地址	东莞市虎门镇北栅社区北坊工业区祠堂园三巷三号
联系电话	0769-82893810 18676908896

产品详情

高压鼓风机用途：

1粉粒体输送

2造纸纸浆脱水

3纺织截布集尘

4无梭织布机专用

5裁纸(布)机器垫

6玻璃工业及冰厂空气泵

7污水处理瀑气

8隧道工程尘送空气

9工业黄业空气

10水产养殖氧气供给

11重油喷然

高压鼓风机 RB高压鼓风机特点：

1小型-重量轻-高风尘-低噪音-高风量-高压

2采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的

3马达为I.E.C.设计(1HP以上)，全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计

4特殊叶片设计，压力高-大风量-噪音-寿命长

高压风机在工业有着广泛的运用，以前在灌装产品的生产线上，对灌装好产品（如酒、汽水等）的包装瓶外表面要贴刷标签、喷绘文字或装箱等。为达到较好的效果，要求对包装瓶的表面进行干燥。目前在实际生产中，一般对包装瓶采用烘干或吹干的方法。

在生产中，烘干一般采用刷烘组合式或热烘箱烘干式，刷瓶装置主要是利用毛刷旋转去除瓶壁水珠。由于采用接触处理方式，刷瓶效果与瓶子的外型有密切的关系。回转体类（如圆柱体）瓶刷效果良好，非回转体等异形瓶的表面则有些部分接触不到毛刷，刷瓶后该部分外壁仍有水膜存在。此外在使用过程中，毛刷很容易聚积污物，有可能传递给瓶的外壁而影响包装质量。热烘箱烘干式结构简单，烘干彻底，但其热功率大，工作温度高，自动生产线布置时要求进行区域隔离，烘干时，水份需要较长时间才能完全蒸发，不适合高产量在线生产，并且当工作中出现卡瓶、倒瓶等传输系统受阻时，包装瓶在烘箱内停留时间过长，有可能引起爆瓶。此外，对清洁度要求较高的产品表面，在清洗、漂洗工序后，一般不能采用烘干的方法，这是因为不仅要能保证包装瓶表面的干燥，还必须要解决产品表面及漂洗水因含有杂质而在干燥后产生的水斑问题。

吹干方式，即在灌装产品的包装过程应用气动技术的优势，采用风机将高压气流经风刀完成气流的聚积和加速进行吹水，可利用气流将产品表面的水吹除掉。国内应用较多的风刀吹干方案有：采用压缩空气热风吹干、用高压风机热风吹干、或者用高压热风机吹干（采用高红外管制作加热头）等。华冠鼓风机设计了一种新型高效的冷风吹干除水设备结构，采用了高压风机冷吹干的方法，依靠风刀喷口喷出的高速气流将瓶表面的残水吹干，不需要采用任何加热设备。

该吹干除水设备包括1台高压风机、2个特制风刀以及相关配件等。风机吹出的低速气流经风机分管进入风刀驻室，然后经过不断缩小的变截面风刀喷口，形成高速气流聚集喷射到包装瓶表面上。每个特制风刀都配有喷射高度和角度调节杆，以便适合吹干不同形状和不同大小的包装瓶。

不要以为保养都是在设备使用之后进行的，其实在其使用之前也需要保养，促使设备能够一个良好的状态投入工作。因此，对于高压风机也应该这样，只是不知道保养的内容有什么？听小编给大家说明一下。为了使高压风机正常运行，延长其使用寿命，对它的保养程序其实从设备购买的时候就要开始了。当用户在选购高压风机的时候，要注意选择合适机器配用的产品，比如说应该确定现场是使用高压风机的什么功能；找准高压风机对应的压力-流量曲线；确认高压风机的安装尺寸等等。安装环节中当然也少不了对高压风机的保养，包括必须使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝，保持牢固性；使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，保证其稳定性；不要的时候要加装消音降噪装置；同时还要使用软管连接各个管道，减少震动。