回转窑设备结构,回转窑设备,德锐重机图

产品名称	回转窑设备结构,回转窑设备,德锐重机图
公司名称	巩义市德锐机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德锐 型号:JP1072
公司地址	中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处）
联系电话	13592699388

产品详情

陶粒砂回转窑适用范围 广泛适用于陶粒砂、黏土、黄泥、河底淤泥、粉煤灰、页岩、炉渣陶粒回转窑广泛用于白云石、高岭土、铝矾土、耐火炉料、水泥、石灰石、钛铁粉、矾矿、活性炭、焦碳、矿粉、氧化铝、氧化镁、氧化锌、特种水泥等各种物料陶粒的煅烧与制作。

陶粒砂回转窑性能特点
1、结构简单，具有单位体积高，窑炉寿命长，运转率高，操作稳定，传热效率高，热耗低等，

2、温度自动控制、超温报警，二次进风余热利用，窑衬寿命长、

3、先进的窑头窑尾密封技术及装置，运行稳定、产量高等显著特点。

当原料在窑内运动时，原料颗粒的运动方式有周期性的变化，或埋在料层里面与窑一起向上运动，或到料层表面上而降落下来。但只有在原料颗粒沿表面层降落的过程中，它才能沿着窑长方向前进。

原料在窑内运动的情况将影响到原料在窑内的停留时间（即原料受热时间），原料在窑内的填充系数（即原料受热面积），原料粒度翻动情况，也影响到原料的均匀性（即影响到燃烧产物与原料的表面温度）。

高岭土回转窑设备具有以下优点：

（1）分级粒度细、精度高、处理能力大、单位产品能耗低、磨耗小、效率高地精细分级设

备等到了很好的开发利用。

（2）粉碎极限粒度小、粉碎比和处理能力大、单位产品能耗低、磨耗小、效率高、使用范

围广泛。

质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。高岭土在造纸工业的应用十分广泛。主要有两个领域，一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料，另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。

高岭土回转窑煅烧技术能耗低，产量高，产品经脱水，性能稳定，可用于造纸及涂料等工业领域，产品上市以来，煅烧超细高岭土技术成熟，是我国内先进的，代表着超细煅烧高岭土的发展方向。