

摩擦材料原料——天然纤维素纤维

产品名称	摩擦材料原料——天然纤维素纤维
公司名称	常州耀邦摩擦材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:帝耀 型号:1-3mm
公司地址	常州市武进区洛阳镇高新技术产业开发区
联系电话	0519-88790118 13338188646

产品详情

常州市耀邦摩擦材料厂0519-88790818 - 天然纤维素纤维 - 源于植物纤维，无环境污染，是绿色环保材料。它用于摩擦材料具有以下作用：天然纤维素纤维呈三维结构，能稳定并减少材料的收缩和膨胀，改善摩擦性能；化学稳定性好，可以避免摩擦材料表面的腐蚀，特别是钢纤维等受环境影响而产生的电化锈蚀，同时它在制造时容易产生较高的气孔率，能降低制动噪音。它质地柔软有利于降低刹车时产生的抖动。满足人们日益增长的乘车环境舒适的要求。天然纤维素比重轻，有利于降低摩擦材料的比重并可减少纤维的用量。天然纤维素纤维在250摄氏度左右直接炭化，产生的炭化物粉末分布在摩擦材料的表面，起到润滑稳摩的作用，并减轻了摩擦材料的热衰退。另外天然纤维素纤维与粘胶、芳纶等纤维相比，价格低了许多，有利于降低摩擦材料厂家的生产成本。

直径	外观	纤维素含量	密度	挥发份%	ph值
1225微米	乳白色纤维	99%	1.26-1.45g/cm ³	0.2%	7-8

