

# GSF-150A先导式水封器

产品名称	GSF-150A先导式水封器
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:GSF-150A
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

## 产品详情

GSF-150A先导式水封器 HB-II-150A截油排水阀

一、设备简介 随着我国石油化工工业的迅速发展，防火安全问题日益突出。根据GBJ74-84《石油库设计规范》和GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》的规定，为确保油罐区的安全，油罐区防火堤的雨水排放和污水排放口均应设置排水隔油装置。

说明：

材质为主体不锈钢，即：大小连杆、大阀、小阀、浮筒及前后活动轴为不锈钢；配重为

碳钢镀铬，阀体及法兰为碳钢热浸锌。法兰压力为PN1.0MPa。

该产品具有以下明显优点：

排水能力大，型号齐全，主体为不锈钢，抗腐能力强。转动灵活，工作可靠，使用寿命长；

体积小、维修方便、不需补充水，冬季管理方便；

采用双阀先导式结构，不需动力、因此安全。技术起点高，动作灵敏可靠；

在有油状态下，将油截留在堤内。在无介质状态下阀门自动关闭，确保油品油罐区安全。

该产品由浮体在介质中所受浮力的差异来实现控制。一般油品的密度范围在0.71~0.92间，而水的密度为1。

三、安装、调试与维修

1、安装：HB型截油排水阀安装见安装图（见附件1、附件2）

## 2、安装注意事项：

1) 排水阀联接形式为法兰联接，法兰为PN0.1Mpa

2) 沉砂井中的杂物应清除干净。

## 3、正常维护：

1) 定期清除沉沙井的杂物；

2) 定期清洁和检查大、小阀门及不锈钢浮桶丝堵的“O”形圈是否密封严密，并及时更换；

3) 检查浮桶的使用情况，保证正常运行。

上海首龙阀门有限公司；竭诚为您服务;欢迎您来电洽谈咨询。