

6分防爆密封接头挠性管厂家

产品名称	6分防爆密封接头挠性管厂家
公司名称	乐清市嘉然防爆照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉然防爆
公司地址	乐清市乐成街道新河路
联系电话	0577-61779166 18305777966

产品详情

名称：防爆挠性连接管

型号：JRNXG(BNG/NGd)

牌子：嘉然防爆

软管材质：PVC（橡胶黑管）、钢丝编织管、不锈钢连接管

接头材质：碳钢、不锈钢

管内径：15mm（4分）、20mm（6分）、25mm（1寸）、、、100mm（4寸）

螺纹：G1/2、G3/4、G1"、、G4"，螺纹也可以做NPT、M15、M20等。

型号：BNG-15*500、BNG-20*700、BNG-25*1000

温馨提示：

在报价的时候，如果有什么要求都要提出来，比如对防爆挠性连接管两头螺纹是内还是外，是G螺纹还是NPT螺纹，都要提出来，通常我们厂家在报价的时候，默认都是按G螺纹报，比如BNG-15*500这个型号，螺纹就是G1/2的一内一外。

请问一下，化工厂的现场仪表，接线箱使用防爆挠性管后，是否还需要加隔离密封接头（Y型密封接头），为什么？因为现在的防爆挠性管的接头起不到夹紧密封的作用，不能防止水汽。

接线箱使用防爆挠性管后，还是需要加隔离密封接头,密封接头里面还要装胶泥,起隔离密封作用.挠性管阻止不了气体进入防爆接线箱。

防爆挠性管的接头起不到夹紧密封的作用,应该在防爆接线盒用密封接头,然后用接防爆挠性管.这样就不用隔离密封接头了。

我觉得这样很麻烦，现在有铠装电缆密封接头和电缆密封接头，不用挠性管，接线箱使用防爆挠性管后，还是需要加隔离密封接头,密封接头里面还要装胶泥,起隔离密封作用.挠性管阻止不了气体进入防爆接线箱。

我做的炼油和化工项目中，设计都是只提供防爆挠性管，用防爆挠性管直接和变送器，对的.实际项目中,哪里用什么密封接头啊,都是饶性管直接和接线箱连接了,工期赶的很,还做这个,浪费时间,呵呵.这就是中国国情。

挠性管只是解决了刚性管穿线时的弯曲方向问题，但对于隔爆的仪表的防爆密封，肯定还是需要做的。特别是国内许多接头密封性不好，安全起见，还是加以密封可靠性好一些。

现在炼油项目要么用格兰密封,要么就是防爆绕性管+Y形密封接头打防爆胶泥或者那种用喷枪打出去的胶,工期再赶也没见人省过,不要动不动就说什么中国国情,中国的国标要求并不低,再着,涉及到防爆问题,还没见LS几位说的没人管,就上个绕性管了事,他就不怕直接把他自己给爆掉啊。

我手上的几个石化项目的材料表中都有防爆密封接头和Y型密封填料函，我们这里防爆的仪表都用。不用的项目能顺利交接吗？