

郑州工业燃气锅炉批发商,工业燃气锅炉,力威锅炉

产品名称	郑州工业燃气锅炉批发商,工业燃气锅炉,力威锅炉
公司名称	河南力威热能设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:力威锅炉 型号:YM1673
公司地址	河南郑州管城区郑汴路1919
联系电话	037166362555 18839785775

产品详情

天气降温，燃气锅炉力保供暖

这里主要介绍帕雷士燃气锅炉：

美国帕雷士锅炉公司始建于1908年，是美国四大锅炉制造商之一，拥有100多年的工程技术经验及研发生产经验，产品范围广泛，多个系列获得美国能源之星专业认证，在北美地区享有极高的市场美誉度，是北美地区水暖承包商的品牌。工厂每一位员工，从设计研发人员到专业的组装工人，无不以提供最优异的产品为己任，满足每一位消费者。

河南力威热能设备制造有限公司我们始终恪守“诚信立业、创新发展、质量至上、服务永远”的做人做事原则，让用户百分满意是力威人永远追求的目标。

河南力威强调燃气锅炉的保养方法

保养燃气锅炉的具体方法，如下：

压力保养

适用于生产备用锅炉或停运进行短暂检修时间不超过一周的锅炉。

(1)停炉后把炉水全部放尽，将炉内的水垢、水渣清理干净，重新加入合格软化水。

(2)定期用小火加热，或定期利用相邻锅炉的蒸汽加热炉水，使锅炉内的炉水温度夏季应保持在环境温度+10 左右，冬季应保证炉水不冻结，关闭所有放空阀、排污阀和放水阀，防止漏水。

(3)锅炉定期给水，保持锅炉内压力为0.05MPa~0.1MPa防止空气进入锅筒。

河南力威热能设备制造有限公司欢迎社会各界人士、新老客户光临指导洽谈，我们将竭诚为您提供优质的产品和好的服务！

强调燃气锅炉的保养方法

湿法保养

湿法保养一般适用于停炉时间不超过一个月的锅炉的保养。

(1)停炉后按规定时间放尽炉水，将水垢、水渣、烟灰清除干净。

(2)关闭所有的人孔、手孔、阀门等，与运行的锅炉完全隔绝。

(3)用合格软化水配制碱性保护溶液，按每吨炉水加入氢氧化钠 $\text{Na}(\text{OH})$ 8kg~10kg，或加碳酸钠(NaCO_3)20kg，或加磷酸钠(Na_2P_03)20kg。

(4)用专用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅炉。

(5)当保护溶液全部注入后，开启给水阀将合格软化水注满锅炉，直至水从空气阀溢出为止，然后再关闭空气阀和给水阀，开启专用泵循环，使溶液混合均匀。

(6)在整个保养期间，应定期用微火烘炉保持受热面外部干燥，定期开启泵循环，使各处溶液浓度一致，还要定期取溶液化验和补充药液，使溶液PH值在10~12之间，保证炉水的碱度。

(7)在冬季要采取相应的防冻措施。

河南力威热能设备制造有限公司欢迎社会各界人士、新老客户光临指导洽谈，我们将竭诚为您提供优质的产品和好的服务！