

# BFC8120|内场防爆强光泛光灯

产品名称	BFC8120 内场防爆强光泛光灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BFC8120/8190 类型:防爆照明灯 防护等级:IP65
公司地址	中国 江苏 启东市 浙江省乐清市白石工业区
联系电话	86 0577 62767833 15158576644

## 产品详情

型号	BFC8120/8190	类型	防爆照明灯
防护等级	IP65	光源类型	金卤灯，钠灯
光源功率	70-250（W）	电压	220（V）
主要适用范围	化工，医药，冶炼，石油等		

bfc8120内场防爆强光泛光灯bfc8120 bye6120 jbqf-n8120  
bfc8920防爆灯,强光粉尘防爆灯防爆泛光灯bfc8120内场防爆强光泛光灯

一、bfc8120内场防爆强光泛光灯概况本公司为满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要,研制开发的bfc8120-150cbfc8920内场防爆强光泛光灯,能在易燃易爆场所安全工作。

二、bfc8120内场防爆强光泛光灯性能特点1、防爆功能：本产品均严格按照gb3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。2、光效节能：选用高效mh气体放电灯作光源,光效高,平均使用寿命在10000小时以上。3、适用环境：表面选用最先进的喷涂技术,不生锈,不变色,能防喷水和雨淋,可在户外长期使用。灯体选用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性能良好;透明件选用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。4、安装方式：重量轻,可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。

三、bfc8120内场防爆强光泛光灯主要技术参数a型1、额定电压：220v  
2、光源mh额定功率：150w/35w光通量：11500lm/2600lm使用寿命：10000h  
3、外形尺寸灯具：350x250x135mm镇流器：365x244x101mm 4、重量灯具：3.5kg镇流器：5kg  
b型1、额定电压：ac160-260v 2、频率：50hz 3、应急电压：dc12~16v  
4、光源mh额定功率：35/70w额定电压：85v光通量：3600/5200lm使用寿命：10000h  
5、应急时间：90/50min 6、外形尺寸灯具：350×250×135mm镇流器：210×160×145mm  
7、重量灯具：3.5kg镇流器：5kg

四、bfc8120内场防爆强光泛光灯品质保证本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。bfc8120内场防爆强光泛光灯c-bfc8120 bye6120 jbcqf-n8120  
bfc8920防爆灯,强光粉尘防爆灯防爆泛光灯

13506679015