

不锈钢防爆灯|增安型防爆灯

产品名称	不锈钢防爆灯 增安型防爆灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BGLG 类型:防爆照明灯 防护等级:IP55
公司地址	中国 江苏 启东市 浙江省乐清市白石工业区
联系电话	86 0577 62767833 15158576644

产品详情

型号	BGLG	类型	防爆照明灯
防护等级	IP55	光源类型	白炽灯，金卤灯
光源功率	250 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	化工，医药，钢铁，石油等		

适用范围*适用于1区、2区危险场所；

*适用于iia、iib、iic类、温度组别为t1-t2的爆炸性气体环境；

技术参数 *执行标准：gb 3836.1-2000、gb 3836.2-2000、iec60079；

*防爆标志：exdiit2；

*额定电压：ac220v/50hz；

*防腐等级：wf1；

*灯座规格：e40；

*引入口规格：g3/4；

*电缆规格：9mm- 14mm；

*配用光源及功率：（可配用光源长度 250mm）

白炽灯：300w自镇汞灯：250w

高压汞灯：175w、250w 高压钠灯：150w、250w 金卤灯：175w、250w。

产品特点*壳体采用不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑；

*灯体采用合页式结构，钢扣紧固，能快速开启，便于安装与维护；

*钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件；

*钢管布线。

适用范围*适用于1区、2区危险场所；

*适用于iia、iib、iic类、温度组别为t1-t2的爆炸性气体环境；

技术参数 *执行标准：gb 3836.1-2000、gb 3836.2-2000、iec60079；

*防爆标志：exdiit2；

*额定电压：ac220v/50hz；

*防腐等级：wf1；

*灯座规格：e40；

*引入口规格：g3/4；

*电缆规格：9mm- 14mm；

*配用光源及功率：（可配用光源长度 250mm）

白炽灯：300w 自镇汞灯：250w

高压汞灯：175w、250w 高压钠灯：150w、250w 金卤灯：175w、250w。

产品特点*壳体采用不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑；

*灯体采用合页式结构，钢扣紧固，能快速开启，便于安装与维护；

*钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件；

*钢管布线。

13506679015