

燃气专用绝缘接头现货

产品名称	燃气专用绝缘接头现货
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	680.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 33:33
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257埋地钢质油、气、水输送管道常因腐蚀而受损，不仅降低寿命，严重时还会引起事故。防止埋地管道腐蚀的有效措施是采取阴极保护技术。在阴极保护工程中，要求被保护管道和与之相连的某些装置、设备、支路间切断电连接，避免阴极保护电流散失到不需要保护的相连部件上。以保证阴极保护技术的成功。以往采用绝缘法兰来实现这种隔电式连接。但是施工现场安装绝缘法兰要求洁净、无潮湿，这里是难以达到的。法兰螺栓的绝缘常常是不可靠的。现已证明，许多绝缘法兰只有短期的绝缘保证。由于绝缘法兰的失效，常使精心设计、精心施工的阴极保护系统失效，造成漏电或漏液，随之付出很高的维修费用。此外，绝缘法兰的埋设常要求有附属构筑物——法兰井，增加地面占地和附加费用。新型管道电绝缘设备——整体型绝缘接头的问世，则克服了这些问题。它采用了免维护、不可拆卸的整体型结构，可以直接埋地，无需附属建筑，使用极其简便又具高可靠性。

这样整体型绝缘接头既可满足阴极保护的要求，又避免了绝缘法兰存在的缺陷

，做为换代产品，国外已广泛的采用。我国已颁布的SY/T0086-2003标准，也推荐使用这一新产品。

ZJ3系列产品的特点 ZJ3整体型绝缘接头经过公司几代科技人员不懈的努力开发，已形成系列产品

。在产品的设计、材料性能研究、工装和工艺改进等方面独具特色，拥有全部自主知识产权。产品质量

完全可以和国外同类产品相媲美。被国家五部委列为重点新产品。ZJ3系列绝缘接头具有以下特点：

1. 厂内装配，预制式整体结构
2. 经厂内严格的力学、电学检验
3. 适于直接埋地
4. 不需任何维修
5. 可按多种规格制造，满足高、中、低压油、水、气工业管网的要求

ZJ3整体型绝缘接头主要技术指标：

工作压力：1.6～42Mpa(420公斤) 工作温度：：-20～320 （已在220高温管线上获得应用）

绝缘强度：： 5KV,50Hz 绝缘电阻：2500V测量 10M 公称直径：DN15～DN2500（已有直径1.6米的超大口径绝缘接头应用实例）