

防爆洁净荧光灯|新黎明防爆洁净荧光灯

产品名称	防爆洁净荧光灯 新黎明防爆洁净荧光灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	330.00/只
规格参数	型号:新黎明 类型:防爆日光灯 防护等级:ip65
公司地址	中国 江苏 启东市 浙江省乐清市白石工业区
联系电话	86 0577 62767833 15158576644

产品详情

型号	新黎明	类型	防爆日光灯
防护等级	ip65	光源类型	荧光灯管
光源功率	20-80 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	爆炸性气体一区二区		

产品名称	bhy系列防爆洁净荧光灯 简介
适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；适用于温度组别为t1~t5的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。	
选型指南	
注：1、灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用； 2、镇流器可配电感式或电子式，订货时请注明； 3、双管荧光灯应急照明时，仅一跟灯管点亮； 4、外壳也可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。	
例：1、若需订购bhy防爆洁净荧光灯，配用光源为2跟40w荧光灯管、安装方式为嵌入式1、配电感镇流器、 带应急装置，则订货型号为"bhy-240q1j"	

产品特点

壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

采用整体密封结构，具有较强的防水防尘能力；

内装浇封结构镇流器，具有靓号的防爆性能；

喷涌知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

吸顶式、嵌入式1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型；

嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃；

嵌入式2型灯具安装后外露部分少，可有效节约厂房的高度，美观大方；

钢管或电缆布线。

技术参数

执行标准：gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、iec60079

防爆标志exd ct5

额定电压：ac220v

灯座规格：fa6、g13

配装光源：t10单脚瞬时启动荧光灯管（120w、140w、220w、240w），配电感镇流器

t8双脚荧光灯管（118w、218w、236w），配电子镇流器

电池充电时间：24h

应急起动时间：0.3s

应急照明时间：90min

防护等级：ip65

防腐等级：wf1

引入口规格：g3/4"

适用电缆外径：9mm~ 14mm

安装及维护

引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；

灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；

安装及维护灯具时，严禁带电打开；

定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；

荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；

荧光灯的应急电池长期搁置时，应每6个月充放电循环1~3次。

外型及安装尺寸

产品相关关键字：防爆洁净荧光灯bhy系列防爆洁净荧光灯bhy2x40防爆洁净荧光灯

13506679015